Тел.: +996 555771513,
email: info@ravenol.kg

RAVENOL ATF F-LV Fluid

RAVENOL ATF F-LV Fluid – полностью синтетическое трансмиссионное масло для автоматических коробок передач ATF, изготовленное в Германии, на основе полиальфаолефинов PAO с добавлением специального комплекса присадок и ингибиторов, гарантирующее бесперебойную работу АКПП.

RAVENOL ATF F-LV Fluid трансмиссионная жидкость для автоматических коробок передач современного поколения производства Ford. Обеспечивает максимальную защиту от износа при любом режиме эксплуатации. RAVENOL ATF F-LV Fluid является жидкостью красного цвета.

RAVENOL ATF F-LV Fluid применяется для АКПП Ford 4F27E с 2008 года выпуска и 4R75W, 5R110W, 6R80, 6F35, 6F50, ECVT с 2009 года. Обращайте внимание на оригинальный номер производителя!

В связи с участившимися случаями неверного самостоятельного подбора специальных жидкостей для АКПП на основании технических данных (вязкость и т.д.) и последующих проблем с АКПП принято решение не указывать конкретные технические данные для всех видов спецжидкостей.

Ещё раз **ОБРАЩАЕМ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ**. Специальная жидкость RAVENOL ATF F-LV Fluid является продуктом специально разработанным для конкретных типов АКПП.

Применять RAVENOL ATF F-LV Fluid следует **ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО** в соответствии с оригинальным номером указанным в описании продукта. Проконсультируйтесь в техническом центре касательно Вашего типа АКПП и оригинального номера OEM или задайте вопрос нашим консультантам, при этом обязательно укажите VIN код Вашего автомобиля.

Неправильный подбор и применение жидкости для АКПП может привести к сбоям в работе АКПП, неверному алгоритму переключения, повышенному расходу топлива, пробуксовыванию АКПП, толчкам и ударам при переключении, перегреву АКПП и выхода его из строя.

Компания "Равенол Кыргызстан" не несёт ответственности за корректность работы и целостность АКПП при неверном подборе и использовании соответствующей специальной жидкости.

Классификация качества

Испытано в агрегатах:

FORD XT-10-QLVC, FORD Mercon LV, Ford WSS-M2C-938A, Motorcraft XT-10 DLV, Motorcraft XT-10-QLV

Применение RAVENOL® ATF F-LV Fluid обеспечивает:

- Очень хорошие смазывающие свойства даже при низких температурах в зимний период
- Стабильно высокий индекс вязкости
- Высокую устойчивость к окислению
- Комплексную защиту от износа, коррозии и пенообразования
- Высокую стабильность трения
- Высокую термическую и окислительную стабильность
- Прекрасные охлаждающие свойства

Технические данные:

Параметр	Ед.измер.	Данные	Метод испытания
Цвет		красный	визуально
Плотность при 20°C	kg/m³	845	EN ISO 12185
Температура потери текучести	°C	-54	DIN ISO 3016

Все указанные данные являются приблизительными и могут варьироваться