



Тел.: +996 555771513,
email: info@ravenol.kg

RAVENOL Truck MTF- 50

RAVENOL Truck MTF-50 полностью синтетическое трансмиссионное масло для грузового автотранспорта с редукторами EATON, требующего отсутствия EP-присадок.

RAVENOL Truck MTF-50 применяется при высоких механических и термических нагрузках, обеспечивает удлиненный интервал замены.

RAVENOL MTF-1 SAE 75W-85 синтетическое масло для тяжело нагруженных трансмиссий грузового автотранспорта класса 6, 7, 8, требующих отсутствия EP-присадок.

Классификация качества

Соответствие спецификациям:

API MT-1, EATON PS-164 Rev. 7, MACK TO-A PLUS, International TMS-6816, ZF FreedomLine, TE-ML 02L, ArvinMeritor 0-81

Применение RAVENOL® Truck MTF-50 обеспечивает:

- Отличную термостабильность
- Надежную защиту от ржавчины, коррозии и пенообразования
- Экономия топлива
- Увеличенный срок службы
- Отличную защиту от износа
- Плавное переключение передач при низких температурах
- Низкую температуру потери текучести

Технические данные:

Параметр	Ед.измер.	Данные	Метод испытания
Цвет		коричневый	визуально
Плотность при 20°C	kg/m ³	857	EN ISO 12185

Параметр	Ед.измер.	Данные	Метод испытания
Вязкость при -40°C	mPa*s	104.000	ASTM D2983
Вязкость при 40°C	mm ² /s	132,0	DIN 51 562
Вязкость при 100°C	mm ² /s	17,5	DIN 51 562
Индекс вязкости		146	DIN ISO 2909
Температура вспышки	°C	221	DIN ISO 2592
Температура потери текучести	°C	-45	DIN ISO 3016

Все указанные данные являются приблизительными и могут
варьироваться