Тел.: +996 555771513,
email: info@ravenol.kg

RAVENOL Getriebeoel SLG SAE 80W-90

RAVENOL SLG LKW Getriebeöl 80W-90 это высококачественное мультифункциональное трансмиссионное масло с добавлением специально разработанного пакета присадок.
RAVENOL SLG LKW Getriebeöl 80W-90 разрабатывалось специально для коробок передач и элементов трансмиссии большегрузных автомобилей, карьерной и строительной техники и является трансмиссионным масло уровня качества Total Drive Line (TDL).
Идеально подходит при эксплуатации коробок передач с интегрированным гидравлическим трансмиссионным тормозом Intarder или отдельным гидравлическим трансмиссионным тормозом Retarder.

Классификация качества

Соответствие спецификациям:

API GL-3, API GL-4, API GL-5, MT-1, MIL-L-2105 A/B/C/D/E, MIL-PRF-2105E

Испытано в агрегатах:

DAF, MAN 341 Typ Z2/E2, MAN 342 Typ M2, SCANIA STO 1:0, ZF-TE-ML 02B, 05A, 12E, 16B, 17B, 19B, 21A, ZF TE-ML 16C, ZF TE-ML 16D, MB 235.0, Mack GO-J, IVECO

Применение RAVENOL® SLG LKW-Getr.Oel SAE 80W-90 обеспечивает:

- Отличную работу при крайне низких температурах
- Высокую стабильность к окислению
- Чёткое переключение передач, снижение шума и вибрации шестерен
- Снижение потерь энергии на трении
- Предохранение трущихся поверхностей от износа и заедания

- Сохранение вязкостных характеристик на весь срок эксплуатации

Технические данные:

Параметр	Ед.измер.	Данные	Метод испытания
Цвет		коричневый	визуально
Плотность при 20°C	kg/m³	889	EN ISO 12185
Вязкость при 40°C	mm²/s	146,4	DIN 51 562
Вязкость при 100°C	mm²/s	15,2	DIN 51 562
Индекс вязкости		105	DIN ISO 2909
Температура вспышки	°C	168	DIN ISO 2592
Температура потери текучести	°C	-27	DIN ISO 3016

Все указанные данные являются приблизительными и могут варьироваться