Тел.: +996 555771513,
email: info@ravenol.kg

RAVENOL Getriebeoel TSG SAE 75W-90

RAVENOL TSG 75W-90 – полусинтетическое трансмиссионное масло высшего качества, изготовленное в Германии на основе гидрокрекингового базового масла с добавлением полиальфаолефинов. Пакет присадок обеспечивает надёжную защиту от износа высоконагруженных элементов трансмиссии и коробок передач легковых автомобилей.
Добавление полностью синтетического базового компонента позволяет применять трансмиссионное масло RAVENOL TSG 75W-90 при крайне низких температурах, а также увеличивает интервал замены, благодаря высокой термостабильности.

Классификация качества

Соответствие спецификациям:

API GL-4

Испытано в агрегатах:

VW 501 50, Ford M2C-175, GM Opel B 040 104 3

Применение RAVENOL® Getriebeoel TSG SAE 75W-90 обеспечивает:

- Отличную защиту от износа
- Стабильность даже при высоких нагрузках
- Оптимальную вязкость при изменении температур
- Высокую термическую стабильность
- Хорошую устойчивость к сдвигу
- Стабильную масляную пленку даже при высоких нагрузках
- Чрезвычайно низкую температуру застывания
- Хорошую совместимость с эластомерами для предотвращения

утечек

Технические данные:

Параметр	Ед.измер.	Данные	Метод испытания
Цвет		желто-коричневый	визуально
Плотность при 20°C	kg/m³	876	EN ISO 12185
Вязкость при 40°C	mm²/s	76,3	DIN 51 562
Вязкость при 100°C	mm²/s	14,2	DIN 51 562
Индекс вязкости		194	DIN ISO 2909
Температура потери текучести	°C	-42	DIN ISO 3016

Все указанные данные являются приблизительными и могут варьироваться