Тел.: +996 555771513,
email: info@ravenol.kg

RAVENOL Mehrzweck-Getriebeöl MZG SAE 80W-90 GL-4

RAVENOL Mehrzweck-Getriebe-Oel SAE 80W-90 GL-4 – минеральное трансмиссионное масло, изготовленное на основе высокоочищенного базового масла с добавлением комплекса специальных присадок. Обеспечивает высокую нагрузочную способность, защиту от износа и устойчивость к окислению.
Гарантирует хорошие вязкостно-температурные характеристики, низкую температуру застывания и отсутствие пенообразования при всех различных условиях эксплуатации и режимах.

Применение:

Предназначено для современных коробок передач, дифференциалов, раздаточных коробок, гипоидных передач задних мостов и прочих элементов трансмиссии, для которых производитель рекомендует применение смазочных материалов с высоким содержанием противоизносных присадок.

Классификация качества

Соответствие спецификациям:

API GL-4, MIL-L-2105 D

Соответствие требованиям:

ZF TE-ML 16A, ZF TE-ML 17A, ZF TE-ML 19A

Испытано в агрегатах:

MAN 341 Typ Z-1, MAN 341 Typ E-1, MB 235.1, Ford SQM-2C-9008 A, ZF TE-ML 02B

Применение RAVENOL® Mehrzweck-Getriebe-Oel SAE 80W-90 GL-4 обеспечивает:

- Хорошую адгезию и выдерживающую давление смазочную пленку
- Отличную устойчивость к оскислению
- Прекрасные вязкостно-температурные свойства
- Отличную защиту от износа
- Защиту от пенообразования
- Нейтральное поведение по отношению к уплотнительным материалам

Технические данные:

Параметр	Ед.измер.	Данные	Метод испытания
Цвет		коричневый	визуально
Плотность при 20°C	kg/m³	879	EN ISO 12185
Вязкость при 40°C	mm²/s	118,5	DIN 51 562
Вязкость при 100°C	mm²/s	13,4	DIN 51 562
Индекс вязкости		109	DIN ISO 2909
Температура вспышки	°C	242	DIN ISO 2592
Температура застывания	°C	-33	DIN ISO 3016

Все указанные данные являются приблизительными и могут варьироваться