



Тел.: +996 555771513,
email: info@ravenol.kg

RAVENOL MTF-3 SAE 75W

RAVENOL MTF-3 SAE 75W полностью синтетическое трансмиссионное масло, изготовленное в Германии, для коробок передач, раздаточных коробок и дифференциалов с добавлением специального комплекса присадок. Удовлетворяет современным требованиям.

RAVENOL MTF-3 SAE 75W применяется при высоких механических и термических нагрузках, обеспечивает удлиненный интервал замены.

Применение:

RAVENOL MTF-3 SAE 75W синтетическое трансмиссионное масло для коробок передач, раздаточных коробок и дифференциалов.

Классификация качества

Испытано в агрегатах:

JWS2271, BMW MTF LT-3 2300 7533 818, BMW MTF LT-3 83 22 0 396 706, BMW MTF LT-3 83 22 7 533 818, PSA Standard 9730A8, TOYOTA 08885-81001, 08885-81081, FORD WSS-M2C200-D2, FIAT 9.55550-MZ6, Mercedes A001989840309, MB 235.10, Suzuki 99000-22B27-036, VW/AUDI G 060 726 A2, G 052 171 A2, G 052 512 A2, VW G 070 726 A2, VW G009317A2, VOLVO 1161839, 1161838

Применение RAVENOL® MTF-3 SAE 75W обеспечивает:

- Устойчивую масляную пленку даже при высоких температурах и высоких нагрузках
- Отличную устойчивость к сдвигу и отличную термическую стабильность
- Хорошие вязкостно-температурные характеристики
- Высокую устойчивость к окислению
- Хорошую защиту от износа, отличные антизадирные свойства

- Низкое пенообразование даже при высоких оборотах
- Плавное переключение при низких температурах, низкую температуру застывания
- Увеличенный срок службы

Технические данные:

Параметр	Ед.измер.	Данные	Метод испытания
Цвет		коричневый	визуально
Температура потери текучести	kg/m ³	846	EN ISO 12185
Pourpoint	°C	-60	DIN ISO 3016

Все указанные данные являются приблизительными и могут варьироваться