

Тел.: +996 555771513,

email: info@ravenol.kg

RAVENOL Gearbox Hydraulic Actuator Fluid GHA-F

Специальное гидравлическое масло для электрогидравлических трансмиссий.

RAVENOL Gearbox Hydraulic Actuator GHA-F - это специальное гидравлическое масло на базе синтетических минеральных И компонентов C беззольным пакетом присадок. Отличные низкотемпературные характеристики.

RAVENOL Gearbox Hydraulic Actuator GHA-F может применяться в диапазоне от -40 до ± 100 °C

Предназначено для электронных управляемых МСР трансмиссий автомобилей Peugeot/Citroen и трансмиссий Dualogic, Selespeed автомобилей FIAT/Alfa Romeo.

Применяется в гидравлическом приводе переключения скоростей, сервоприводах и актуаторах роботизированых коробок передач Peugeot EGS6 (Electronic Gearbox System), Citroen ETG6 (Efficient Tronic Gearbox), Fiat Dualogic, Alfa Romeo Selespeed.

Классификация качества

Испытано в агрегатах:

Peugeot/Citroën 9979.A4 for MCP Automated Gearbox FIAT/Alfa Romeo 15081616 CS SPEED for Dualogic and Selespeed Gearbox FIAT 9.55550-SA1 Nr. F005.F98 Hydraulic fluid for Toyota hydraulic gearbox actuation systems, P/N 08886-02206

Применение RAVENOL® Gearbox Hydraulic Actuator GHA-F обеспечивает:

- Экстремально низкую температуру потери текучести
- Улучшенную вязкость и коэффициент трения
- Превосходную защиту от износа

- Высокую термическую стабильность
- Защиту от пенообразования
- Нейтральность к уплотнительным материалам
- Оптимальную защиту от коррозии

Технические данные:

Параметр	Ед.измер.	Данные	Метод испытания
Цвет		зеленый	визуально
Плотность при 20°C	kg/m³	827	EN ISO 12185
Вязкость при 40°C	mm²/s	20,9	DIN 51562
Вязкость при 100°C	mm²/s	6,5	DIN 51562
Индекс вязкости		298	ISO 2909
Температура вспышки	°C	190	DIN ISO 2592
Температура потери текучести	°C	<-50	DIN ISO 3016

Все указанные данные являются приблизительными и могут варьироваться