Тел.: +996 555771513,
email: info@ravenol.kg

RAVENOL SCR 32 Screw Kompressorenöl

RAVENOL Screw Kompressorenöl SCR 32 специально разработанное минеральное компрессорное масло для винтовых компрессоров с увеличенным ресурсом по замене и широкой областью применения в различных областях промышленности.
Благодаря хорошим вязкостно-температурным характеристикам, обеспечивает устойчивость к старению и гарантирует защиту от коррозии. Добавление специального комплекса присадок при экстремальных нагрузках обеспечивает защиту от износа. Нейтрально по отношению к уплотнительным материалам.

Применение:

Компрессорное масло **RAVENOL Screw Kompressorenoel SCR 32** предназначено для смазывания и охлаждения винтовых, осевых и центробежных компрессоров

Классификация качества

Соответствие спецификациям:

Kennzeichnung nach DIN 51 502: HLP DIN 51 524, Teil 2, FZG-Test A 8,3/90: Die 12. Laststufe wird sicher erreicht

Применение RAVENOL® Screw Kompressorenöl SCR 32 обеспечивает:

- Высокий уровень производительности
- Прекрасные вязкостно-температурные свойства
- Исключительно хорошую устойчивость к старению
- Прекрасные противоизносные свойства
- Высокую защиту от коррозии
- Нейтральное поведение по отношению к уплотнительным

материалам

Технические данные:

Параметр	Ед.измер.	Данные	Метод испытания
Цыет		желто-коричневый	визуально
Плотность при 20°C	kg/m³	872	EN ISO 12185
Вязкость при 40°C	mm²/s	32,7	DIN 51 562
Индекс вязкости		98	DIN ISO 2909
Температура вспышки	°C	220	DIN ISO 2592
Температура потери текучести	°C	-24	DIN ISO 3016
Механическое испытание на установке с нагружаемыми шестернями (FZG) A/8.3/90		12	DIN 51 354
TOST тест на старение	st	2000	DIN 51 587

Все указанные данные являются приблизительными и могут варьироваться