Тел.: +996 555771513,
email: info@ravenol.kg

RAVENOL MARINEOIL PETROL SAE 15W-40

RAVENOL MARINEOIL PETROL SAE 15W-40 - минеральное моторное масло с добавлением синтетических компонентов для судовых двигателей. Подходит для стационарных и подвесных бензиновых судовых двигателей.
Специально подобранный пакет присадок гарантирует моющие, диспергирующие и противоизносные свойства. Является продуктом высшего качества с высоким запасом прочности.

Применение:

Разрабатывалось специально для судовых четырёхтактных бензиновых двигателей, где требуется применение масла класса вязкости SAE 15W-40.

Классификация качества

Соответствие спецификациям:

API SL

Испытано в агрегатах:

VOLVO Penta AB, Mercruiser, YANMAR, Kohler

Применение RAVENOL® MARINEOIL PETROL SAE 15W-40 обеспечивает:

- Чистоту катализаторов
- Отличные моющие и диспергирующие свойства
- Прекрасные свойства при холодном пуске
- Стойкость к окислению и старению

- Прекрасные вязкостно-температурные свойства
- Защиту от износа
- Высокий запас прочности
- Предотвращение образования эмульсии

Технические данные:

Параметр	Ед.измер.	Данные	Метод испытания
Цвет		синий	визуально
Плотность при 20°C	kg/m³	871	EN ISO 12185
Вязкость при 40°C	mm²/s	101,0	DIN 51 562
Вязкость при 100°C	mm²/s	14,1	DIN 51 562
Индекс вязкости		144	DIN ISO 2909
Температура вспышки	°C	236	DIN ISO 2592
Температура потери текучести	°C	-36	DIN ISO 3016
Общее щелочное число	mg KOH/g	10,1	DIN ISO 3771

Все указанные данные являются приблизительными и могут варьироваться