Тел.: +996 555771513,
email: info@ravenol.kg

RAVENOL MARINEOIL PETROL SAE 25W-40

RAVENOL MARINEOIL PETROL SAE 25W-40 минеральное моторное масло с добавлением синтетических компонентов для судовых двигателей. Подходит для стационарных и подвесных бензиновых судовых двигателей.
Специально подобранный пакет присадок гарантирует моющие, диспергирующие и противоизносные свойства. Является продуктом высшего качества с высоким запасом прочности.

Применение:

Разрабатывалось специально для судовых четырёхтактных бензиновых двигателей, где требуется применение масла класса вязкости SAE 25W-40.

Классификация качества

Соответствие требованиям:

NMMA FC-W® FB-80813K

Испытано в агрегатах:

Yamaha, Honda, Suzuki, YANMAR, Mercruiser, VOLVO Penta AB, Kohler, Johnson, Mercury, Evinrude

Применение RAVENOL® MARINEOIL PETROL SAE 25W-40 обеспечивает:

- Чистоту катализаторов
- Отличные моющие и диспергирующие свойства
- Высокую устойчивость к окислению

- Прекрасные вязкостно-температурные свойства
- Отличную защиту от износа
- Высокий запас прочности
- Предотвращение образования эмульсии
- Прекрасные свойства при холодном пуске

Технические данные:

Параметр	Ед.измер.	Данные	Метод испытания
Цвет		синий	визуально
Плотность при 20°C	kg/m³	883	EN ISO 12185
Вязкость при 40°C	mm²/s	170,5	DIN 51 562
Вязкость при 100°C	mm²/s	19,3	DIN 51 562
Индекс вязкости		130	DIN ISO 2909
Температура вспышки	°C	241	DIN ISO 2592
Температура потери текучести	°C	-30	DIN ISO 3016
Общее щелочное число	mg KOH/g	9,0	DIN ISO 3771

Все указанные данные являются приблизительными и могут варьироваться