



Тел.: +996 555771513,
email: info@ravenol.kg

RAVENOL MARINEOIL PETROL SAE 25W-40 SYNTHETIC

RAVENOL MARINEOIL PETROL SAE25W-40 SYNTHETIC – моторное масло на синтетической основе, специально разработанное для 4-тактных подвесных лодочных моторов с впрыском. Обеспечивает безупречное смазывание даже при высоких оборотах и нагрузках, защиту от износа благодаря низкозольному пакету присадок, защиту от коррозии. Окрашено в синий цвет.

Применяется в 4-тактных подвесных лодочных моторах, может быть использовано при эксплуатации в морской воде.

Классификация качества

Соответствие спецификациям:

API SL, ACEA E7/B4

Испытано в агрегатах:

VETUS DEUTZ, Steyr, MTU, VOLVO, PENTA, Caterpillar, IVECO, MAN, Mercruiser, PERKINS, NANNI Diesel, YANMAR, Detroit Diesel, SULZER, SKL

Применение RAVENOL® MARINEOIL PETROL SAE 25W-40 SYNTHETIC обеспечивает:

- Отличные моющие и диспергирующие свойства
- Низкие потери при испарении
- Отличную защиту от износа
- Хорошие пусковые качества
- Снижение потребления масла и топлива

Технические данные:

Параметр	Ед.измер.	Данные	Метод испытания
Цвет		синий	визуально
Плотность при 20°C	kg/m ³	868	DIN 51 757
Вязкость при -25°C	mPa.s	<7000	DIN 51 377
Вязкость при 40°C	mm ² /s	92,0	DIN 51 562
Вязкость при 100°C	mm ² /s	13,7	DIN 51 562
Индекс вязкости		151	DIN ISO 2909
Температура вспышки	°C	214	DIN ISO 2592
Температура потери текучести	°C	- 36	DIN ISO 3016
Общее щелочное число	mg KOH/g	11	DIN ISO 3771
Сульфатная зольность	%wt.	1,3	-

Все указанные данные являются приблизительными и могут
варьироваться