

Тел.: +996 555771513,

email: info@ravenol.kg

## **RAVENOL MARINEOIL DIESEL SHPD 10W-40**

Моторное масло RAVENOL MARINEOIL DIESEL SHPD 10W-40 изготовлено в Германии на основе высококачественного базового минерального масла с добавление гидрокрекингового базового масла и специально разработанного пакета присадок.

Моторное масло RAVENOL MARINEOIL DIESEL SHPD 10W-40 разрабатывалось специально для судовых четырёхтактных дизельных двигателей. Специальный пакет присадок препятствует образованию эмульсии в условиях повышенной влажности.

Моторное масло RAVENOL MARINEOIL DIESEL SHPD 10W-40 надёжно защищает дизельные двигатели катеров, моторных яхт и судов, которые эксплуатируются в крайне тяжёлых условиях при напряжённом графике работы.

Для исключения ошибки в выборе смазочного материала, моторное масло RAVENOL MARINEOIL DIESEL SHPD 10W-40 окрашено в синий цвет.

## Классификация качества

#### Соответствие спецификациям:

API CI-4, ACEA E7, ACEA B4, API CF

#### Испытано в агрегатах:

Mercruiser, YANMAR, MTU, IVECO, VETUS DEUTZ, SULZER, PERKINS, VOLVO, PENTA, MAN, SKL, NANNI Diesel, Steyr, Caterpillar, Detroit Diesel

# Применение RAVENOL® MARINEOIL DIESEL SHPD 10W-40 обеспечивает:

- Отличные моющие и диспергирующие свойства
- Низкую испаряемость
- Отличную защиту от износа

- Хорошие пусковые качества
- Экономичный расход масла и топлива

# Технические данные:

Параметр	Ед.измер.	Данные	Метод испытания
Цвет		синий	визуально
Плотность при 20°C	kg/m³	868	EN ISO 12185
Вязкость при -25°C	mPa.s	<7000	ASTM D5293
Вязкость при 40°C	mm²/s	92,0	DIN 51 562
Вязкость при 100°C	mm²/s	13,7	DIN 51 562
Индекс вязкости		151	DIN ISO 2909
Температура вспышки	°C	214	DIN ISO 2592
Температура потери текучести	°C	-36	DIN ISO 3016
Общее щелочное число	mg KOH/g	11	DIN ISO 3771
Сульфатная зольность	%wt.	1,3	-

Все указанные данные являются приблизительными и могут варьироваться