



Тел.: +996 555771513,  
email: info@ravenol.kg

## **RAVENOL MARINE Gear Lube**

RAVENOL Marine Gear Lube – минеральное трансмиссионное масло для катеров и яхт, изготовленное в Германии на основе высокоочищенного минерального базового масла с добавлением комплекса специальных присадок.

Предназначено для трансмиссий катеров и яхт, лодок, для которых производитель рекомендует применение смазочных материалов уровня качества API GL-5.

### **Классификация качества**

#### **Соответствие спецификациям:**

API GL-5

#### **Испытано в агрегатах:**

OMC, VOLVO PENTA, Mercruiser, YANMAR

### **Применение RAVENOL® MARINE Gear Lube обеспечивает:**

- Хорошую адгезию и выдерживающую давление смазочную пленку
- Отличную устойчивость к окислению
- Прекрасные вязкостно-температурные свойства
- Отличную защиту от износа
- Нейтральное поведение по отношению к уплотнительным материалам
- Предохранение трущихся поверхностей от износа и заедания
- Отличные воздухоотделительные свойства и отсутствие пенообразования

## Технические данные:

| Параметр               | Ед.измер.          | Данные | Метод испытания |
|------------------------|--------------------|--------|-----------------|
| Цвет                   |                    | синий  | визуально       |
| Плотность при 20°C     | kg/m <sup>3</sup>  | 895    | EN ISO 12185    |
| Вязкость при 40°C      | mm <sup>2</sup> /s | 140,5  | DIN 51 562      |
| Вязкость при 100°C     | mm <sup>2</sup> /s | 14,1   | DIN 51 562      |
| Индекс вязкости        |                    | 97     | DIN ISO 2909    |
| Температура вспышки    | °C                 | 226    | DIN ISO 2592    |
| Температура застывания | °C                 | -33    | DIN ISO 3016    |

Все указанные данные являются приблизительными и могут варьироваться