



Тел.: +996 555771513,
email: info@ravenol.kg

RAVENOL MARINE 1230

RAVENOL MARINE 1230 минеральное моторное масло, изготовленное в Германии, для судовых дизельных двигателей.

RAVENOL MARINE 1230 разработано с добавлением специального комплекса присадок, обеспечивающее применение в судовых двигателях с крейцкопфным механизмом и двигателях средних и больших судов (прибрежных и с выходом в море).

Применение:

RAVENOL MARINE 1230 применяется как смазочное масло для судовых двигателей с крейцкопфным механизмом и как моторное масло для легконагруженных двигателей средних и больших судов.

Классификация качества

Соответствие спецификациям:

API CF

Испытано в агрегатах:

MIL.L-2104C, DEF STAN 91-22/2

Применение RAVENOL® MARINE 1230 обеспечивает:

- Высокую устойчивость к окислению
- Стабильно высокий индекс вязкости
- Отличные моющие и диспергирующие свойства
- Отличную очищающую способность
- Отличную защиту от износа
- Превосходную защиту от коррозии

- Защиту от пенообразования
- Низкую температуру застывания
- Очень хорошие нейтральные свойства, например, нейтрален по отношению к топливу
- Хорошие водоотделительные свойства

Технические данные:

Параметр	Ед.измер.	Данные	Метод испытания
Цвет		синий	визуально
Плотность при 20°C	kg/m ³	886	EN ISO 12185
Вязкость при 40°C	mm ² /s	105,20	DIN 51 562
Вязкость при 100°C	mm ² /s	11,7	DIN 51 562
Индекс вязкости		99	DIN ISO 2909
Температура вспышки	°C	252	DIN ISO 2592
Температура потери текучести	°C	-21	DIN ISO 3016
Общее щелочное число	mg KOH/g	12,5	DIN ISO 3771
Сульфатная зольность	%wt.	1,67	DIN 51 575

Все указанные данные являются приблизительными и могут варьироваться