Тел.: +996 555771513,
email: info@ravenol.kg

# RAVENOL MARINE 1630

RAVENOL MARINE 1630 - минеральное моторное масло, изготовленное в Германии, для судовых дизельных двигателей.
Разработано с добавлением специального комплекса присадок, обеспечивающее применение в судовых двигателях с крейцкопфным механизмом и двигателях средних и больших судов (прибрежных и с выходом в море).
Применяется как смазочное масло для судовых двигателей с крейцкопфным механизмом и как моторное масло для легконагруженных двигателей средних и больших судов.

## Классификация качества

**Соответствие спецификациям:**

API CD

**Испытано в агрегатах:**

MIL.L-2104C, DEF-91-22/2, FZG10

## Применение RAVENOL® MARINE 1630 обеспечивает:

- Высокую устойчивость к окислению
- Стабильно высокий индекс вязкости
- Отличные моющие и диспергирующие свойства
- Комплексную защиту от износа, коррозии и пенообразования
- Низкую температуру застывания
- Хорошие водоотделительные свойства
- Очень хорошие нейтральные свойства, например, нейтрален по отношению к топливу

# Технические данные:

| Параметр | Ед.измер. | Данные | Метод испытания |
|---|---|---|---|
| Цвет | | коричневый | визуально |
| Плотность при 20°C | kg/m³ | 890 | EN ISO 12185 |
| Вязкость при 40°C | mm²/s | 101,50 | DIN 51 562 |
| Вязкость при 100°C | mm²/s | 11,5 | DIN 51 562 |
| Индекс вязкости | | 100 | DIN ISO 2909 |
| Температура вспышки | °C | 245 | DIN ISO 2592 |
| Температура потери текучести | °C | -21 | DIN ISO 3016 |
| Общее щелочное число | mg KOH/g | 16,0 | DIN ISO 3771 |
| Сульфатная зольность | %wt. | 2,21 | DIN 51 575 |

Все указанные данные являются приблизительными и могут варьироваться