Тел.: +996 555771513,
email: info@ravenol.kg

RAVENOL Amber Getriebefließfett

RAVENOL Amber Getriebefließfett это высококачественная смазка на основе литиевого мыла, с добавлением высоковязких парафиновых базовых масел с добавками EP, которые не содержат тяжелых металлов или хлора.

RAVENOL Amber Getriebefließfett особенно подходит для смазки в следующих неблагоприятных условиях: высокое поверхностное давление, нерегулярные ударные нагрузки, влажные условия, загрязнение
RAVENOL Amber Getriebefließfett используется в центральных системах смазки прицепов для грузовых автомобилей.

Классификация качества

Соответствие спецификациям:

DIN 51 502: GP0K-30, ISO 6743: ISO-L-XCCFB0

Применение RAVENOL® Amber Getriebefliessfett обеспечивает:

- Отличные свойства EP и защиту от износа
- Хорошую защиту от окисления и коррозии даже во влажной среде
- Очень хорошую механическую стабильность
- Отличную водостойкость
- Длительный срок службы и, следовательно, расширенный интервал замены
- Превосходное сопротивление старению
- Хорошую прокачиваемость даже при низких температурах

Технические данные:

Параметр	Ед.измер.	Данные	Метод испытания
Цвет		коричневый	визуально
Тип загустителя		Lithium-Komplexseifen	-
Класс NLGI		0	DIN 51 818
DIN Классификация		GP0K-30	DIN 51 502
ISO Классификация		ISO-L-XCCFB0	ISO 6743 P.9
Диапазон рабочих температур	°C	-30 / +120	DIN 51 825
Кратковременно	°C	120	-
Пенетрация за 60 циклов	mm/10 bei 25°C	355-385	ISO 2137
Тест защиты от коррозии	Corr. Degree	1	DIN 51 802
Температура каплепадения	°C	185	DIN ISO 2176
Коррозия меди		1	DIN 51 811
Устойчивость к вымыванию водой	°C	1-90	DIN 51 807 T.1
Нагрузка VKA	N	unter 2000	DIN 51 350 T.4
Кинематическая вязкость (Базовое масло)	mm^2/s bei 40°C	65	DIN 51562-1

Все указанные данные являются приблизительными и могут варьироваться