



Тел.: +996 555771513,  
email: info@ravenol.kg

## RAVENOL Polfett-Säureschutzfett

**RAVENOL Polfett-Säureschutzfett** это пластичная смазка, изготовленная в Германии на основе минерального базового масла, комплекса антиокислительных и противоизносных присадок, ингибиторов коррозии. В качестве загустителя используется литиевое мыло.

**RAVENOL Polfett-Säureschutzfett** используется для защиты контактов и металлических деталей от коррозии, вызываемых агрессивной средой (кислоты).

### Классификация качества

#### Соответствие спецификациям:

DIN 51 502: K2K-30, ISO 6743 Part 9: ISO-L-XCCEA2

### Применение RAVENOL Polfett-Säureschutzfett обеспечивает:

- Высокую устойчивость к сдвигу
- Хорошую механическую и химическую стабильность
- Отличную защиту от износа
- Устойчивость к старению
- Защиту от коррозии
- Хорошую прокачиваемость, даже при низких температурах

### Технические данные:

Параметр	Ед.измер.	Данные	Метод испытания
Цвет		светло-коричневый	визуально

<b>Параметр</b>	<b>Ед.измер.</b>	<b>Данные</b>	<b>Метод испытания</b>
Тип загустителя		Lithium Complex Soap	-
Класс NLGI		2	DIN 51 818
DIN Классификация		K2K-30	DIN 51 502
ISO Классификация		ISO-L-XCCEA2	ISO 6743 P.9
Диапазон рабочих температур	°C	-30 / +120	DIN 51 825
Кратковременно	°C	130	-
Пенетрация за 60 циклов	mm/10 bei 25°C	265-295	ISO 2137
Тест защиты от коррозии	Corr. Degree	1	DIN 51 802
Температура каплепадения	°C	>180	DIN ISO 2176
Коррозия меди		1	DIN 51 811
Устойчивость к вымыванию водой	°C	1-90	DIN 51 807 P.1
Нагрузка VKA	N	2000 - 2200	DIN 51 350 P.4
Кинематическая вязкость (Базовое масло)	mm <sup>2</sup> /s bei 40°C	130	DIN 51562-1

Все указанные данные являются приблизительными и могут варьироваться