



Тел.: +996 555771513,
email: info@ravenol.kg

RAVENOL Super HD 30

RAVENOL Super HD 30 - минеральное моторное масло для карбюраторных и дизельных двигателей с и без турбонадувом. Минимизирует трение, износ, сокращает расход топлива, обеспечивает прекрасные свойства при холодном старте. Удлиненные интервалы замены согласно требованиям автопроизводителей.

Применяется для дизельных двигателей легковых автомобилей без турбокомпрессора и легкого коммерческого транспорта при невысоких нагрузках. Специально подобранный пакет присадок гарантирует высокую защиту от износа и коррозии и шламообразования.

Применение:

Применяется для дизельных двигателей легковых автомобилей без турбокомпрессора и легкого коммерческого транспорта при невысоких нагрузках, где требуется применение моторного масла уровня качества SAE-Klasse 30.

Классификация качества

Соответствие спецификациям:

API CD/SF

Испытано в агрегатах:

MIL-L-46152 B, MIL-L-2104 D MB 227.0, CCMC G4 (gültig bis 31.12.96)

Применение RAVENOL® Super HD 30 обеспечивает:

- Хорошую устойчивость к сдвигу
- Высокую устойчивость к окислению
- Прекрасные вязкостно-температурные свойства

- Отличные моющие и диспергирующие свойства
- Высокий резерв прочности при условиях полусухой смазки
- Хорошие пусковые качества
- Предотвращение образования черного шлама
- Чистоту катализаторов

Технические данные:

Параметр	Ед.измер.	Данные	Метод испытания
Цвет		желто-коричневый	визуально
Плотность при 20°C	kg/m ³	885	EN ISO 12185
Вязкость при 40°C	mm ² /s	103,8	DIN 51 562
Вязкость при 100°C	mm ² /s	11,5	DIN 51 562
Индекс вязкости		98	DIN ISO 2909
Температура вспышки	°C	256	DIN ISO 2592
Температура потери текучести	°C	-21	DIN ISO 3016
Общее щелочное число	mg KOH/g	6,4	ASTM D2896

Все указанные данные являются приблизительными и могут варьироваться