

Тел.: +996 555771513,

email: info@ravenol.kg

## **RAVENOL Super HD 50**

RAVENOL Super HD 50 - это минеральное всесезонное моторное масло для легковых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями с турбонаддувом и без него, а также подходит для двигателей коммерческих автомобилей и микроавтобусов малой грузоподьемности.

### Классификация качества

#### Соответствие спецификациям:

API SF/CD

#### Испытано в агрегатах:

CCMC G2/D1, MIL-L-46152 B/C, Ford ESE-M2C 153C, Ford SMM-2C 9011A, GM 6085M

# Применение RAVENOL® Super HD 50 обеспечивает:

- Хорошую устойчивость к сдвигу
- Высокую устойчивость к окислению
- Прекрасные вязкостно-температурные свойства
- Отличные моющие и диспергирующие свойства
- Высокий резерв прочности при условиях полусухой смазки
- Хорошие пусковые качества
- Предотвращение образования черного шлама
- Чистоту катализаторов

Параметр	Ед.измер.	Данные	метод испытания
Цвет		жёлто- коричневый	визуально
Плотность при 20°C	kg/m³	897	EN ISO 12185
Вязкость при 40°C	mm²/s	219	DIN 51 562

Параметр	Ед.измер.	Данные	Метод испытания
Вязкость при 100°C	mm²/s	18,3	DIN 51 562
Индекс вязкозти		92	DIN ISO 2909
Температура вспышки	°C	278	DIN ISO 2592
Температура потери текучести	°C	-21	DIN ISO 3016
Щёлочное число	mg KOH/g	6,9	DIN ISO 3771

Все указанные данные являются приблизительными и могут варьироваться