



Тел.: +996 555771513,
email: info@ravenol.kg

RAVENOL MGS SAE 15W-40

RAVENOL MGS SAE 15W-40 – минеральное моторное масло для газовых двигателей. Обеспечивает прочную масляную пленку и очень хорошую устойчивость к сдвигу, а также очищающие свойства и устойчивость к старению.

Применение:

RAVENOL MGS SAE 15W-40 применяется для газовых двигателей. Придерживайтесь рекомендациям производителя двигателя по применению смазочных материалов.

Классификация качества

Соответствие спецификациям:

ACEA A3/B4/E2, API CF-4/SJ

Соответствие требованиям:

MAN 3271-1 (Fahrzeugmotoren), Renault RGD, TEDOM Group 1P, MB-Approval 226.9

Испытано в агрегатах:

Volvo CNG

Применение RAVENOL® MGS SAE 15W-40 обеспечивает:

- Хорошую устойчивость к сдвигу
- Хорошие пусковые качества
- Высокую устойчивость к окислению
- Предотвращение образования черного шлама
- Прекрасные вязкостно-температурные свойства
- Чистоту катализаторов

- Отличные моющие и диспергирующие свойства
- Высокий резерв прочности при условиях полусухой смазки

Технические данные:

Параметр	Ед.измер.	Данные	Метод испытания
Цвет		желто-коричневый	визуально
Плотность при 20°C	kg/m ³	873	EN ISO 12185
Вязкость при 40°C	mm ² /s	97,6	DIN 51 562
Вязкость при 100°C	mm ² /s	13,3	DIN 51 562
Индекс вязкости		135	DIN ISO 2909
Температура вспышки	°C	242	DIN ISO 2592
Температура потери текучести	°C	- 30	DIN ISO 3016
Общее щелочное число	mg KOH/g	7,6	DIN ISO 3771
Сульфатная зольность	%wt.	1,3	-

Все указанные данные являются приблизительными и могут варьироваться