Тел.: +996 555771513,
email: info@ravenol.kg

RAVENOL 4-Takt Gardenoil HD 30

Image not found or type unknown

RAVENOL 4-Takt Gardenoil HD 30 – минеральное моторное масло, изготовленное в Германии для 4-тактных двигателей газонокосилок. Специально подобранный комплекс присадок обеспечивает высокую защиту от износа и коррозии. Рекомендовано применение при обычных рабочих температурах. Постоянная вязкость и отсутствие потерь на сдвиге.

Image not found or type unknown

RAVENOL 4-Takt Gardenoil HD 30 рекомендуется к применению при нормальных рабочих температурах. Вязкость масла при рабочей температуре остается стабильной в течение всего интервала замены.

Классификация качества

Соответствие спецификациям:

API SF/CD

Испытано в агрегатах:

MIL-L-46152 B, MIL-L-2104 D, MB 227.0, CCMC G4 (gültig bis 31.12.96), Husqvarna, HONDA, Stihl, Oleo-Mac

Image not found or type unknown

Применение RAVENOL 4-Takt Gardenoil HD 30 обеспечивает:

- Превосходную защиту от коррозии
- Хорошую устойчивость к сдвигу
- Высокую устойчивость к окислению

- Прекрасные вязкостно-температурные свойства
- Отличные моющие и диспергирующие свойства
- Высокий резерв прочности при условиях полусухой смазки
- Нейтральное поведение по отношению к уплотнительным материалам
- Хорошие пусковые качества
- Предотвращение образования залипания, коксования и образования шлама на цилиндрах, поршнях, вентилях, свечах зажигания и турбокомпрессорах
- Максимальную совместимость с катализаторами

Технические данные:

Параметр	Ед.измер.	Данные	Метод испытания
Цвет		желто-коричневый	визуально
Плотность при 20°C	kg/m³	885	EN ISO 12185
Вязкость при 40°C	mm²/s	103,7	DIN 51 562
Вязкость при 100°C	mm²/s	11,4	DIN 51 562
Индекс вязкости		96	DIN ISO 2909
Температура вспышки	°C	258	DIN ISO 2592
Температура потери текучести	°C	-21	DIN ISO 3016

Все указанные данные являются приблизительными и могут варьироваться