



Тел.: +996 555771513,  
email: info@ravenol.kg

## RAVENOL TEG 10W-40

RAVENOL TEG SAE 10W-40 – полусинтетическое легкотекучее моторное масло, изготовленное с применением технологии CleanSynto® для моторов, работающих на газе. Изготовлено на смеси PAO и гидрокрекингových базовых масел и специального пакета присадок.

### Классификация качества

#### Соответствие спецификациям:

ACEA A3/B4, API SL/CF

#### Применение RAVENOL® TEG 10W-40 обеспечивает:

- Отличную защиту от износа
- Экономия топлива и снижение потребления горючего
- Отличные моющие и диспергирующие свойства
- Предотвращение образования черного шлама
- Длительный срок службы благодаря высокой устойчивости к окислению
- Стабильную масляную пленку даже при высоких нагрузках
- Прекрасные вязкостно-температурные свойства
- Низкую испаряемость

### Технические данные:

Параметр	Ед.измер.	Данные	Метод испытания
Цвет		коричневый	визуально
Плотность при 20°C	kg/m <sup>3</sup>	868	EN ISO 12185
Вязкость при 40°C	mm <sup>2</sup> /s	91,3	DIN 51 562
Вязкость при 100°C	mm <sup>2</sup> /s	14,0	DIN 51 562
Индекс вязкости		157	DIN ISO 2909

<b>Параметр</b>	<b>Ед.измер.</b>	<b>Данные</b>	<b>Метод испытания</b>
Температура вспышки	°C	200	DIN ISO 2592
Температура потери текучести	°C	- 35	DIN ISO 3016
Общее щелочное число	mg KOH/g	7	DIN ISO 3771
Сульфатная зольность	%wt.	1,5	DIN 51 575

Все указанные данные являются приблизительными и могут варьироваться