



Тел.: +996 555771513,
email: info@ravenol.kg

RAVENOL VEG SAE 5W-40

RAVENOL VEG SAE 5W-40 - полностью синтетическое моторное масло для газовых двигателей. Разработано на основе специально подобранного синтетического базового масла и пакета присадок, обеспечивающие энергосберегающий режим работы двигателя и максимальную защиту от износа. Изготовлено на основе синтетического базового масла с добавлением ПАО и является высокотехнологичным продуктом.

Применение:

RAVENOL VEG SAE 5W-40 применяется для газовых двигателей.

Классификация качества

Соответствие спецификациям:

API SM/SL/CF, ACEA A3/B4

Применение RAVENOL® VEG SAE 5W-40 обеспечивает:

- Стабильно высокий индекс вязкости
- Экономия топлива
- Отличные моющие и диспергирующие свойства
- Защиту от образования шлама
- Увеличенный срок службы масла благодаря устойчивости к окислению
- Прекрасные свойства при холодном пуске
- Прекрасные вязкостно-температурные свойства
- Низкую способность к испарению

Технические данные:

Параметр	Ед.измер.	Данные	Метод испытания
Цвет		коричневый	визуально
Плотность при 20°C	kg/m ³	845	EN ISO 12185
Вязкость при -30°C	mPa.s	4807	ASTM D5293
Вязкость при 40°C	mm ² /s	90,1	DIN 51 562
Вязкость при 100°C	mm ² /s	14,8	DIN 51 562
Индекс вязкости		172	DIN ISO 2909
Температура вспышки	°C	232	DIN ISO 2592
Температура застывания	°C	-51	DIN ISO 3016
Щёлочное число	mg KOH/g	9,7	ASTM D2896
Сульфатная зольность	%wt.	1,0	DIN 51 575
Испаряемость по НОАК	%	9,4	ASTM D5800/b

Все указанные данные являются приблизительными и могут варьироваться