Тел.: +996 555771513,
email: info@ravenol.kg

RAVENOL Break-In Oil SAE 30

RAVENOL Break-In Oil SAE 30 - минеральное масло для обкатки двигателей: новых, после спортивного тюнинга, капитального ремонта.
Сочетает в своей рецептуре минеральное масло высокой очистки, предпочтительное для обкатки двигателя, и передовые присадки с высоким содержанием цинка и фосфора ZDDP, чтобы оптимизировать защиту механизмов как с плоскими, так и с роликовыми толкателями, а также для защиты распредвалов и клапанного механизма во время обкатки двигателя.
Улучшает смазочные свойства и уменьшает детонацию.
Рекомендуется применять кратковременно (макс. 1000км) исключительно для обкатки двигателя. После обкатки рекомендуется использовать в вашем автомобиле моторное масло RAVENOL в соответствии с рекомендациями производителя двигателя. Во время обкатки избегать высоких нагрузок и высоких оборотов двигателя, например, не применять при езде по трассе.

Классификация качества

Соответствие спецификациям:

SAE 30

Применение RAVENOL® Break-In Oil SAE 30 обеспечивает:

- Высокое содержание присадок ZDDP
- Отсутствие модификаторов трения
- Быстрое приведение двигателя в рабочее состояние

Технические данные:

Параметр	Ед.измер.	Данные	Метод испытания
Цвет		красный	визуально
Плотность при 20°C	kg/m³	881	EN ISO 12185
Вязкость при 40°C	mm²/s	90,6	DIN 51 562
Вязкость при 100°C	mm²/s	11,0	DIN 51 562
Индекс вязкости		106	DIN ISO 2909
Температура вспышки	°C	248	DIN ISO 2592
Температура застывания	°C	-27	DIN ISO 3016

Все указанные данные являются приблизительными и могут варьироваться