Тел.: +996 555771513,
email: info@ravenol.kg

RAVENOL Petrol Performance Optimizer Premium

RAVENOL Petrol Performance Optimizer Premium – комплексная присадка в бензин для всех типов бензиновых двигателей, обеспечивающая чистоту и защиту всех деталей двигателя, находящихся в контакте в топливом.
Обеспечивает экономию топлива, повышение октанового числа и повышает функциональные способности двигателя.
Уменьшает количество и токсичность выхлопных газов, проверено на безопасность и качество немецкой экспертной организацией "Объединение технического надзора" - TÜV.
Гарантирует оптимальное сгорание. Препятствует отложениям в топливной системе, удаляет нагар на клапанах и в камере сгорания, нормализует расход топлива и показатели выхлопа, защищает от коррозии всю топливную систему.
Продлевает срок службы катализаторов и лямбда-зонда, благодаря оптимальному сгоранию.
Область применения:
RAVENOL Petrol Performance Optimizer Premium применяется для добавления в бензин.

Показания к применению:

- Бензиновые двигатели
- Как профилактическое средство при каждой заправке
- При повышении расхода топлива
- При применении низкокачественного топлива
- При использовании бензина класса E10
- Рекомендуется также для двигателей с непосредственным впрыском топлива

Применение: содержимое флакона добавить в топливный бак на 60 литров бензина.

Классификации и спецификации:
RAVENOL Petrol Performance Optimizer Premium является самосмешиваемой с топливом присадкой.
Уменьшает количество и токсичность выхлопных газов, проверено на безопасность и качество немецкой экспертной организацией "Объединение технического надзора" - TÜV.

Применение RAVENOL® Petrol Performance Optimizer Premium обеспечивает:

- Уменьшение количества и токсичности выхлопных газов
- Оптимальное сгорание
- Сокращение расхода топлива
- Чистоту двигателя и предотвращение образования отложений в топливной системе, на клапанах и в камере сгорания, повышение октанового числа, повышает экономичность и эксплуатационную надежность
- Увеличение срока службы катализаторов и лямбда-зонда

Технические данные:

Параметр	Ед.измер.	Данные	Метод испытания
Цвет		желтый	визуально
Плотность при 20°C	kg/m³	790	EN ISO 12185
Вязкость при 40°C	mm²/s	7	DIN EN ISO 3104
Температура вспышки	°C	15	DIN ISO 3679

Все указанные данные являются приблизительными и могут варьироваться