Тел.: +996 555771513,
email: info@ravenol.kg

RAVENOL Professional Radiator Stop Leak

RAVENOL Professional Radiator Stop Leak - это дисперсионное средство для заделки негерметичностей в системах водяного контура радиатора в автомобиле.
Надежно заделывает трещины и небольшие места протечки.
Устраняет образование конденсата и утечку охлаждающей жидкости.
Применяется для закрытых систем охлаждения.
RAVENOL Professional Radiator Stop Leak подходит для всех систем охлаждения и нагрева. При наличии фильтра в системе охлаждения герметик не применяется.
Применение:

- Для герметизации трещин и небольших мест протечки
- Для герметизации небольших отверстий в системе охлаждения

Использование:
Флакон с RAVENOL Professional Radiator Stop Leak перед использованием встряхнуть. Прогреть двигатель до рабочей температуры, при выключенном отопителе добавить герметик в систему охлаждения из расчета один флакон присадки на 10 л. охлаждающей жидкости. Дать поработать двигателю на холостых оборотах минимум 10 минут. Проверьте состояние охлаждающей жидкости, отсутствие воздуха и герметичность системы (отсутствие течи).
Для грузовых автомобилей соотношение максимум 1 : 100.
Подходит также для закрытых систем охлаждения.
Классификации и спецификации:
RAVENOL Professional Radiator Stop Leak полностью совместимо с антифризом и охлаждающими жидкостями. Нейтрально по отношению к деталям из резины, пластмассы и цветных металлов.

Применение RAVENOL® Professional Radiator Stop Leak обеспечивает:

- Защиту от протечек
- Надежную герметизацию трещин и небольших мест протечки на длительное время

Технические данные:

Параметр	Ед.измер.	Данные	Метод испытания
Запах		цитрусовый	-
Цвет		зелено-голубой	визуально
Плотность при 20°C	kg/m³	1020	EN ISO 12185
pH-показатель		9,5	DIN 19268

Все указанные данные являются приблизительными и могут варьироваться