Тел.: +996 555771513,
email: info@ravenol.kg

RAVENOL Oldtimer Classic SAE 50 API SB

RAVENOL Oldtimer Classic SAE 50 API SB - минеральное моноградное моторное масло для классических (ретро-автомобилей), оборудованных и не оборудованных масляным фильтром.
Изготовлено на основе высокоочищенного минерального базового масла с добавлением необходимого по рецептуре пакета присадок. Обладает устойчивостью к окислению, отсутствием пенообразования и отличными вязкостно-температурными свойствами.
Благодаря низкой температуре застывания, масло обладает отличной текучестью при низких и высоких температурах и гарантирует отличные смазочные свойства. Применяется для большинства классических автомобилей с бензиновым двигателем до 1951 года выпуска. Применение в современных двигателях может вызвать поломку двигателя.
Применяется для двигателей автомобилей до 1951 года выпуска, которым предписано применение масла уровня качества API SB.
Придерживайтесь рекомендациям автопроизводителя по применению и выбору смазочных материалов.

Классификация качества

Соответствие спецификациям:

API SB

Применение RAVENOL® Oldtimer Classic SAE 50 API SB обеспечивает:

- Оптимальную защиту от коррозии
- Хорошую устойчивость к сдвигу
- Высокую устойчивость к окислению
- Прекрасные вязкостно-температурные свойства

- Хорошие детергентные и моющие свойства
- Прекрасные свойства при холодном пуске
- Отличную устойчивость от образования шлама и отложений

Технические данные:

Параметр	Ед.измер.	Данные	Метод испытания
Цвет		желтый	визуально
Плотность при 20°C	kg/m³	895	EN ISO 12185
Вязкость при 40°C	mm²/s	207,3	DIN 51 562
Вязкость при 100°C	mm²/s	17,7	DIN 51 562
Индекс вязкости		91	DIN ISO 2909
Температура вспышки	°C	270	DIN ISO 2592
Температура застывания	°C	-12	DIN ISO 3016

Все указанные данные являются приблизительными и могут варьироваться