Тел.: +996 555771513,
email: info@ravenol.kg

RAVENOL RRS SAE 5W50

RAVENOL RRS SAE 5W-50 – полусинтетическое моторное масло, изготовленное на основе смеси эстерового и полиальфаолиефинового базового масла.
Предназначено для современных бензиновых двигателей автомобилей, участвующих в автогонках в тяжелых условиях.
Благодаря высокому индексу и хорошей термостабильности, специальному пакету присадок RAVENOL RRS SAE 5W-50 отлично показывает себя при спортивном режиме эксплуатации. Защищает от износа, коррозии, пенообразования.

Применение:

RAVENOL RRS SAE 5W-50 специально разработано для бензиновых двигателей автомобилей, участвующих в гонках при тяжелых условиях.

Классификация качества

Соответствие спецификациям:

API SN/CF, ACEA A3/B4

Испытано в агрегатах:

MB 229.1

Применение RAVENOL® RRS SAE 5W-50 обеспечивает:

- Экономию топлива в частичной и полной нагрузке
- Стабильные вязкостные характеристики
- Хорошую устойчивость к сдвигу
- Прекрасные свойства при холодном пуске
- Прочную масляную пленку при высоких рабочих температурах

- Прекрасные детергентные и диспергирующие свойства
- Комплексную защиту от износа, коррозии и пенообразования

Технические данные:

Параметр	Ед.измер.	Данные	Метод испытания
Цвет		коичневый	визуально
Плотность при 20°C	kg/m³	847	EN ISO 12185
Вязкость при -30°C	mPa.s	4854	ASTM D5293
Вязкость при 40°C	mm²/s	105,0	DIN 51 562
Вязкость при 100°C	mm²/s	17,0	DIN 51 562
Индекс вязкости		177	DIN ISO 2909
Температура вспышки	°C	236	DIN ISO 2592
Температура застывания	°C	- 39	DIN ISO 3016

Все указанные данные являются приблизительными и могут варьироваться