Тел.: +996 555771513,
email: info@ravenol.kg

RAVENOL RFS SAE 15W50

RAVENOL RFS SAE 15W-50 – полусинтетическое моторное масло на основе смеси эстерового и полиальфаолиефинового базового масла. Предназначено для современных бензиновых двигателей автомобилей, участвующих в автогонках в тяжелых условиях.
Благодаря высокому индексу и хорошей термостабильности, специальному пакету присадок отлично показывает себя при спортивном режиме эксплуатации. Защищает от износа, коррозии, пенообразования.
Применение:
RAVENOL RFS SAE 15W-50 специально разработано для бензиновых двигателей автомобилей, участвующих в гонках при тяжелых условиях, например, шоссейно-кольцевые гонки DMV Tourenwagen Challenge.

Классификация качества

Соответствие спецификациям:

API SN/CF, ACEA A3/B4

Испытано в агрегатах:

MB 229.1

Применение RAVENOL® RFS SAE 15W-50 обеспечивает:

- Снижение образование шлама и нагара
- Стабильно высокий индекс вязкости
- Прекрасные свойства при холодном пуске
- Низкий коэффициент трения, низкий износ
- Высокую устойчивость к окислению
- Сниженное пенообразование

Технические данные:

Параметр	Ед.измер.	Данные	Метод испытания
Цвет		коричневый	визуально
Плотность при 20°C	kg/m³	866	DIN 51757
Вязкость при -20°C	mPa.s	4715	ASTM D5293
Вязкость при 40°C	mm²/s	122,6	DIN 51 562
Вязкость при 100°C	mm²/s	17,1	DIN 51 562
Индекс вязкости		153	DIN ISO 2909
Температура вспышки	°C	218	DIN ISO 2592
Температура застывания	°C	- 36	DIN ISO 3016
Общее щелочное число	mg KOH/g	9,4	ASTM D2896
Ноак-тест испаряемости	%	9,8	ASTM D5800/b
HTHS (высокотемпературная вязкость) при 150°C	mPa*s	5,1	CEC-L-036-90

Все указанные данные являются приблизительными и могут варьироваться