



Тел.: +996 555771513,
email: info@ravenol.kg

RAVENOL Racing Kart 2T

RAVENOL Racing Kart 2T полностью синтетическое моторное масло для 2-тактных двигателей. Специально разработано на основе практического применения в картинговом спорте, стритрейсинге, мотокроссе при тяжелых нагрузках в чемпионатах Гран-При.

Произведено на основе синтетического базового масла, с добавлением полиолэстеров N.H.C. и полиизобутиленов. Эти синтетические компоненты имеют сложную молекулярную структуру и гарантируют наилучшие защитные свойства.

Полностью синтетическое моторное масло высшего качества, изготовленное в Германии на основе смеси полиэстеров и полиизобутена.

Применение:

Может смешиваться с минеральными и синтетическими маслами для 2-тактных двигателей в пропорции до 50:1 (согласно предписаниями производителя техники). Не смешивается с маслами на основе клещевины или с содержанием метанола. **Не подходит для раздельной системы смазки!** Обеспечивает хорошее смешивание.

Классификация качества

Соответствие требованиям:

FIA-CIK Homologation

Применение RAVENOL® Racing Kart 2T обеспечивает:

- Низкий износ
- Высокую устойчивость к сдвигу при тяжелых нагрузках
- Защиту от истирания поршня
- Отсутствие лакообразных отложений увеличенный срок службы

двигателя

- Отличную вязкость при любых температурах
- Сгорание без остатков и отложений на свечах зажигания
- Улучшенный ход техники
- Отличную смешиваемость

Технические данные:

Параметр	Ед.измер.	Данные	Метод испытания
Цвет		Желто-коричневый	визуально
Плотность при 20°C	kg/m ³	899	EN ISO 12185
Вязкость при 40°C	mm ² /s	216,3	DIN 51 562
Вязкость при 100°C	mm ² /s	25	DIN 51 562
Индекс вязкости		120	DIN ISO 2909
Температура вспышки	°C	210	DIN ISO 2592
Температура потери текучести	°C	-33	DIN ISO 3016
Общее щелочное число	mg KOH/g	1,5	DIN ISO 3771

Все указанные данные являются приблизительными и могут варьироваться