



Тел.: +996 555771513,
email: info@ravenol.kg

RAVENOL Motobike 4-T Ester SAE 10W-60

RAVENOL Motobike 4-T Ester SAE 10W-60 - полностью синтетическое современное моторное масло, специально разработанное для 4-х тактных двигателей мотоциклов. Обеспечивает экономию топлива.

Надёжно защищает мотоциклетный двигатель при экстремально тяжёлых условиях эксплуатации, включая длительную работу двигателя на высоких оборотах. Специально разработано для четырёхтактных двигателей спортивных мотоциклов, как с сухим сцеплением, так и со сцеплением в масляной ванне.

RAVENOL Motobike 4-T Ester SAE 10W-60 - является новой высокотехнологичной разработкой, которая создавалась специально для мотоспорта.

Применение:

Применяется для всех типов 4-х тактных двигателей мотоциклов, где предписано применение масел класса вязкости SAE 10W-60.

Классификация качества

Соответствие спецификациям:

API SM, JASO MA/MA2 T903:2006

Испытано в агрегатах:

Yamaha, Kawasaki, Honda, Aprilia, BMW, Suzuki, Ducati, Triumph, Moto-Guzzi

Применение RAVENOL® Motobike 4-T Ester SAE 10W-60 обеспечивает:

- Быстрое смазывание двигателя
- Защиту от образования шлама, нагара и коррозии, даже в неблагоприятных условиях
- Отсутствие нагара в камерах сгорания в зоне поршневых колец и клапанов
- Неизменяемую вязкость на протяжении всего интервала замены масла, с высоким индексом вязкости
- Нейтральное поведение по отношению к уплотнительным материалам
- Низкое пенообразование благодаря низкому расходу масла
- Безупречную работу гидротолкателя при различных температурах

Технические данные:

Параметр	Ед.измер.	Данные	Метод испытания
Цвет		Желто-коричневый	визуально
Плотность при 20°C	kg/m ³	859	EN ISO 12185
Вязкость при -25°C	mPa.s	6040	ASTM D5293
Вязкость при 40°C	mm ² /s	158,4	DIN 51 562
Вязкость при 100°C	mm ² /s	24,2	DIN 51 562
Индекс вязкости		185	DIN ISO 2909
Температура вспышки	°C	236	DIN ISO 2592
Температура застывания	°C	-54	DIN ISO 3016
Ноак-тест испаряемости	%	5,6	ASTM D5800/b
Щёлочное число	mg KOH/g	10,3	DIN ISO 3771

Все указанные данные являются приблизительными и могут варьироваться