



Тел.: +996 555771513,
email: info@ravenol.kg

RAVENOL Motogear SAE 75W-90 GL-4

RAVENOL Motogear SAE 75W-90 GL-4 - полностью синтетическое трансмиссионное масло, разработанное специально для коробок передач и задних мостов.

RAVENOL Motogear SAE 75W-90 GL-4 изготовлено на основе высококачественного синтетического базового масла с добавлением специального комплекса присадок и ингибиторов, которые обеспечивают бесперебойную работу трансмиссии и задних мостов.

RAVENOL Motogear SAE 75W-90 GL-4 обеспечивает стабильную работу при высоких температурах и особенно при высоких оборотах, снижает трение при экстремальных условиях эксплуатации.

RAVENOL Motogear SAE 75W-90 GL-4 гарантирует хорошее функционирование при низких температурах.

Применение:

RAVENOL Motogear SAE 75W-90 GL-4 подходит для применения в тяжело нагруженных коробках передач и задних мостах мототехники, которой предписано использование масла уровня качества SAE 75W-90 API GL-4.

Классификация качества

Соответствие спецификациям:

API GL-4, SAE 75W-90

Применение RAVENOL® Motogear SAE 75W-90 GL-4 обеспечивает:

- Снижение трения и износа благодаря специальному комплексу

присадок

- Прекрасную защиту от коррозии и хорошую совместимость с элементами из цветного металла
- Крайне высокую антиокислительную стабильность
- Хорошую совместимость с эластомерами для предотвращения утечек
- Надежную защиту от ржавчины, коррозии и пенообразования
- Стабильную масляную пленку при высоких нагрузках
- Прекрасные противоизносные свойства
- Отличные характеристики при холодном пуске

Технические данные:

Параметр	Ед.измер.	Данные	Метод испытания
Цвет		желтый	визуально
Плотность при 20°C	kg/m ³	864	EN ISO 12185
Вязкость при 40°C	mm ² /s	97,4	DIN 51 562
Вязкость при 100°C	mm ² /s	16,4	DIN 51 562
Индекс вязкости		182	DIN ISO 2909
Температура вспышки	°C	230	DIN ISO 2592
Температура потери текучести	°C	-54	DIN ISO 3016

Все указанные данные являются приблизительными и могут варьироваться