Тел.: +996 555771513,
email: info@ravenol.kg

RAVENOL Motogear SAE 80W-90 GL-4

RAVENOL Motogear SAE 80W-90 GL-4 минеральное трансмиссионное масло со специальным комплексом присадок для коробок передач. Гарантирует оптимальное смазывание даже при высоких температурах.RAVENOL Motogear SAE 80W-90 GL-4 обеспечивает прочную масляную пленку во время смазывания даже при экстремальных динамических условиях. RAVENOL Motogear SAE 80W-90 GL-4 снижает трение, предотвращает износ и коррозию.

Применение:

RAVENOL Motogear SAE 80W-90 GL-4 подходит для применения в трансмиссиях мототехники с 2-х и 4-х тактными двигателями, которой предписано использование масла уровня качества SAE 80W-90 API GL-4.

Классификация качества

Соответствие спецификациям:

API GL-4, SAE 80W-90

Применение RAVENOL® Motogear SAE 80W-90 GL-4 обеспечивает:

- Отличную устойчивость к оскислению
- Прекрасные вязкостно-температурные свойства
- Защиту от пенообразования
- Хорошую совместимость с элементами из металла и уплотнительными материалами
- Отличные воздухоотделительные свойства
- Отсутствие пенообразования
- Стабильную масляную пленку и высокую защиту от износа

Технические данные:

Параметр	Ед.измер.	Данные	Метод испытания
Цвет		коричневый	визуально
Плотность при 20°C	kg/m³	879	EN ISO 12185
Вязкость при 40°C	mm²/s	118,5	DIN 51 562
Вязкость при 100°C	mm²/s	13,4	DIN 51 562
Индекс вязкости		109	DIN ISO 2909
Температура вспышки	°C	242	DIN ISO 2592
Температура потери текучести	°C	-33	DIN ISO 3016

Все указанные данные являются приблизительными и могут варьироваться