



Тел.: +996 555771513,
email: info@ravenol.kg

RAVENOL SNOWMOBILES Fullsynth. 2-Takt

RAVENOL SNOWMOBILES Fullsynth. 2-Takt. – высококачественное полностью синтетическое моторное масло для 2Т двигателей, окрашенное в зеленый цвет и разработанное на основе современной синтетической технологии.

Имеет высокий индекс вязкости благодаря специально подобранному пакету присадок и рецептуре. Прекрасные свойства при «холодном» пуске обеспечивают оптимальное смазывание. Благодаря экономии топлива RAVENOL SNOWMOBILES Fullsynth. 2-Takt. обеспечивает уменьшенное количество выхлопов в атмосферу.

Применение:

Разработано для использования в 2-тактных двигателях снегоходов, обеспечивает экономию топлива.

Классификация качества

Соответствие спецификациям:

API TD, ISO-L-EGD

Соответствие требованиям:

Erfüllt: JASO FD, Freigabe JASO 049RAV154

Испытано в агрегатах:

For use in vehicles of Yamaha, Suzuki, Bombardier, Kawasaki, Arctic Cat, Rotax 253

Применение RAVENOL® SNOWMOBILES 4-Takt Fullsynth. обеспечивает:

- Низкий расход масла за счет низкой скорости испарения
- Защиту от образования шлама, нагара и коррозии, даже в неблагоприятных условиях
- Отсутствие нагара в камерах сгорания в зоне поршневых колец и клапанов
- Неизменяемую вязкость на протяжении всего интервала замены масла, с высоким индексом вязкости
- Нейтральное поведение по отношению к уплотнительным материалам
- Быстрое смазывание всех частей двигателя, даже при температуре -35°C

Технические данные:

Параметр	Ед.измер.	Данные	Метод испытания
Цвет		синий	визуально
Плотность при 20°C	kg/m ³	861	EN ISO 12185
Вязкость при 40°C	mm ² /s	44,5	DIN 51 562
Вязкость при 100°C	mm ² /s	7,8	DIN 51 562
Индекс вязкости		150	DIN ISO 2909
Температура вспышки	°C	110	DIN ISO 2592
Температура потери текучести	°C	- 42	DIN ISO 3016

Все указанные данные являются приблизительными и могут варьироваться