



Тел.: +996 555771513,
email: info@ravenol.kg

RAVENOL Schneefräse 4-Takt 5W-30

RAVENOL Schneefraese 4-Takt 5W-30 - высококачественное синтетическое моторное масло зеленого цвета для малогабаритных 4-тактных двигателей эксплуатируемых при низких температурах окружающей среды.

Предназначено для 4-тактных двигателей снегоуборочной техники. Защищает от износа при высоких нагрузках и от коррозии. Позволяет экономить топливо за счет снижения эмиссии вредных веществ в окружающую среду.

Классификация качества

Соответствие спецификациям:

API SM, API SL, ACEA A5/B5

Испытано в агрегатах:

HONDA, MTD, TORO, Yard-Man, CubCadet, Briggs&Stratton, McCulloch, Craftsman, Murray, Ariens, Caiman, Husqvarna, Partner, Snapper, Stiga, Swisher, White Outdoor, Canadiana

Применение RAVENOL® Schneefrase 4-Takt 5W-30 обеспечивает:

- Быстрое смазывание двигателя даже при очень низких температурах
- Низкий расход масла за счет низкой скорости испарения
- Превосходную защиту от износа при высоких нагрузках
- Превосходную защиту от коррозии
- Защиту от образования шлама, нагара и коррозии, даже в неблагоприятных условиях
- Отсутствие нагара в камерах сгорания в зоне поршневых колец и клапанов

- Нейтральное поведение по отношению к уплотнительным материалам
- Мгновенное смазывание всех критических узлов и деталей двигателя на стадии «холодного пуска»
- Высокую стабильность к окислению

Технические данные:

Параметр	Ед.измер.	Данные	Метод испытания
Цвет		зеленый	визуально
Плотность при 20°C	kg/m ³	850	EN ISO 12185
Вязкость при 40°C	mm ² /s	58,9	DIN 51 562
Вязкость при 100°C	mm ² /s	10,15	DIN 51 562
Индекс вязкости		161	DIN ISO 2909
Температура вспышки	°C	228	DIN ISO 2592
Температура потери текучести	°C	-36	DIN ISO 3016
Общее щелочное число	mg KOH/g	9,6	DIN ISO 3771
Сульфатная зольность	%wt.	1,1	DIN 51 575

Все указанные данные являются приблизительными и могут варьироваться