



Тел.: +996 555771513,
email: info@ravenol.kg

RAVENOL Super Performance Truck SAE 5W-30

RAVENOL Super Performance Truck SAE 5W-30 – высоколегированное легкотекучее моторное масло USHPD - класса на базе синтетических базовых масел со специальным пакетом присадок для круглогодичного использования в высоконагруженных турбодизелях грузовых автомобилей, автобусов, строительной техники.

Может быть использовано в качестве универсального моторного масла при смешанной парке автомобилей в дизельных двигателях класса EURO 1, 2, 3, 4, а также EURO 5. Если иное не указано автопроизводителем, интервал замены на данном масле может быть увеличен до 100 000 км.

Классификация качества

Соответствие спецификациям:

API CI-4/CF, ACEA E4/E7

Соответствие требованиям:

MTU Typ 3, Volvo VDS 2, Cummins CES 20076, 20077, 20078, Renault RXD,
License: API CI-4

Испытано в агрегатах:

MB 228.5, MB 235.28, IVECO, Volvo VDS 3, MACK EO-M Plus, Voith Retarder B, Global DHD-1, JASO DH-1, SCANIA LDF-3, MAN M 3277

Применение RAVENOL® Super Performance Truck SAE 5W-30 обеспечивает:

- Отличную защиту от износа
- Высокую устойчивость к окислению
- Отличную стабильность при высоких температурах
- Отличные моющие и диспергирующие свойства
- Экономичность за счет снижения расхода топлива
- Длительный срок службы благодаря высокой устойчивости к окислению
- Стабильную масляную пленку даже при высоких нагрузках
- Прекрасные вязкостно-температурные свойства
- Низкую испаряемость

Технические данные:

Параметр	Ед.измер.	Данные	Метод испытания
Цвет		жёлто-коричневый	визуально
Плотность при 20°C	kg/m³	858	EN ISO 12185
Вязкость при -30°C	mPa.s	6000	DIN 51 377
Вязкость при 40°C	mm²/s	75	DIN 51 562
Вязкость при 100°C	mm²/s	12,2	DIN 51 562
Индекс вязкости		162	DIN ISO 2909
Температура вспышки	°C	235	DIN ISO 2592
Температура потери текучести	°C	-42	DIN ISO 3016
Общее щелочное число	mg KOH/g	14,8	DIN ISO 3771
Сульфатная зольность	%wt.	2,0	DIN 51 575

Все указанные данные являются приблизительными и могут варьироваться