Тел.: +996 555771513,
email: info@ravenol.kg

RAVENOL Formel Diesel Super SAE 10W-30

Моторное масло RAVENOL Formel Diesel Super 10W-30 изготовлено в Германии на основе высококачественного базового минерального масла и специально разработанного пакета присадок.
Моторное масло RAVENOL Formel Diesel Super 10W-30 разрабатывалось специально для дизельных двигателей большегрузных автомобилей, карьерной и строительной техники и является одним из лучших моторных масел для этого вида автотранспорта. Моторное масло RAVENOL Formel Diesel Super 10W-30 предназначено для дизельных двигателей, работающих в крайне тяжёлых условиях при напряжённом графике работы.

Классификация качества

Соответствие спецификациям:

API CF/CF-4, ACEA E2

Испытано в агрегатах:

VW 505 00, Volvo VDS, Caterpillar TO-4, MTU Type 2, MB 228.1, MAN 271, ZF TE-ML 07C, Allison C-4

Применение RAVENOL® Formel Diesel Super SAE 10W-30 обеспечивает:

- Максимальную совместимость с катализаторами
- Отличные моющие и диспергирующие свойства
- Хороший холодный запуск
- Высокую устойчивость к окислению
- Прекрасные вязкостно-температурные свойства
- Отличную защиту от износа
- Сокращение выбросов

- Высокую надежность

Технические данные:

Параметр	Ед.измер.	Данные	Метод испытания
Цвет		желто-коричневый	визуально
Плотность при 20°C	kg/m³	853	EN ISO 12185
Вязкость при 40°C	mm²/s	65,6	DIN 51 562
Вязкость при 100°C	mm²/s	10,4	DIN 51 562
Индекс вязкости		147	DIN ISO 2909
Температура вспышки	°C	234	DIN ISO 2592
Температура потери текучести	°C	- 36	DIN ISO 3016
Общее щелочное число	mg KOH/g	8,9	DIN ISO 3771
Сульфатная зольность	%wt.	0,9	DIN 51 575

Все указанные данные являются приблизительными и могут варьироваться