



Тел.: +996 555771513,
email: info@ravenol.kg

RAVENOL Spezial Diesel SAE 15W-40

Моторное масло RAVENOL Spezial Diesel 15W-40 изготовлено в Германии на основе высококачественного базового минерального масла и специально разработанного пакета присадок.

Моторное масло RAVENOL Spezial Diesel 15W-40 разрабатывалось специально для дизельных двигателей большегрузных автомобилей, карьерной и строительной техники.

Моторное масло RAVENOL Spezial Diesel 15W-40 предназначено для дизельных двигателей, работающих в стандартных условиях эксплуатации.

Классификация качества

Соответствие спецификациям:

API CD

Испытано в агрегатах:

MB-227.1, MIL-L-46152 B, MIL-L-2104 D, CCMC G4 (gültig bis 31.12.96)

Применение RAVENOL[®] Spezial Diesel SAE 15W-40 обеспечивает:

- Хорошую устойчивость к сдвигу
- Высокую устойчивость к окислению
- Прекрасные вязкостно-температурные свойства
- Отличные моющие и диспергирующие свойства
- Высокий резерв прочности при условиях полусухой смазки
- Хорошие пусковые качества
- Предотвращение образования нагара
- Максимальную совместимость с катализаторами

Технические данные:

Параметр	Ед.измер.	Данные	Метод испытания
Цвет		жёлто-коричневый	визуально
Плотность при 20°C	kg/m ³	879	EN ISO 12185
Вязкость при 40°C	mm ² /s	100,6	DIN 51 562
Вязкость при 100°C	mm ² /s	13,6	DIN 51 562
Индекс вязкости		136	DIN ISO 2909
Температура вспышки	°C	223	DIN ISO 2592
Температура потери текучести	°C	-27	DIN ISO 3016
Общее щелочное число	mg KOH/g	9,0	DIN ISO 3771
Сульфатная зольность	%wt.	0,8	DIN 51 575

Все указанные данные являются приблизительными и могут варьироваться