



Тел.: +996 555771513,
email: info@ravenol.kg

RAVENOL Super Truck SAE 10W

Моторное масло RAVENOL Super Truck SAE 10W изготовлено в Германии на основе высококачественного базового минерального масла и специально разработанного пакета присадок.

Моторное масло RAVENOL Super Truck SAE 10W разрабатывалось специально для дизельных двигателей большегрузных автомобилей, карьерной и строительной техники.

Моторное масло RAVENOL Super Truck SAE 10W предназначено для дизельных двигателей, работающих в тяжёлых условиях эксплуатации в осенне-зимний период.

Моторное масло RAVENOL Super Truck SAE 10W может использоваться в качестве гидравлического масла ISO 46 в гидроприводах строительной, карьерной и специальной технике.

Классификация качества

Соответствие спецификациям:

API CF-4, ACEA E2/B4

Испытано в агрегатах:

MB 228.0, MAN 270, MTU Type 1, Voith DIWA

Применение RAVENOL® Super Truck SAE 10W обеспечивает:

- Высокую устойчивость к окислению
- Высокую устойчивость к износу и коррозии
- Прекрасные вязкостно-температурные свойства
- Отличные моющие и диспергирующие свойства
- Высокую безопасность
- Хороший холодный запуск

- Максимальную совместимость с катализаторами
- Сокращение выбросов

Технические данные:

Параметр	Ед.измер.	Данные	Метод испытания
Цвет		жёлто-коричневый	визуально
Плотность при 20°C	kg/m ³	857	EN ISO 12185
Вязкость при 40°C	mm ² /s	32,2	DIN 51 562
Вязкость при 100°C	mm ² /s	5,8	DIN 51 562
Индекс вязкости		123	DIN ISO 2909
Температура вспышки	°C	227	DIN ISO 2592
Температура потери текучести	°C	-30	DIN ISO 3016

Все указанные данные являются приблизительными и могут варьироваться