



Тел.: +996 555771513,  
email: info@ravenol.kg

## **RAVENOL Super Truck SAE 30**

Моторное масло RAVENOL Super Truck SAE 30 изготовлено в Германии на основе высококачественного базового минерального масла и специально разработанного пакета присадок.

Моторное масло RAVENOL Super Truck SAE 30 разрабатывалось специально для дизельных двигателей большегрузных автомобилей, карьерной и строительной техники.

Моторное масло RAVENOL Super Truck SAE 30 предназначено для дизельных двигателей, работающих в тяжёлых условиях эксплуатации в весенне-летний период.

Моторное масло RAVENOL Super Truck SAE 30 может использоваться в качестве гидравлического масла ISO 100 в гидроприводах строительной, карьерной и специальной технике.

### **Классификация качества**

#### **Соответствие спецификациям:**

API CF-4, ACEA 2004: E2, B4

#### **Испытано в агрегатах:**

ZF TE-ML 04B, MB 228.0

### **Применение RAVENOL® Super Truck SAE 30 обеспечивает:**

- Чистоту катализаторов
- Отличные моющие и диспергирующие свойства
- Хороший холодный запуск
- Высокую устойчивость к окислению
- Прекрасные вязкостно-температурные свойства
- Отличную защиту от износа

- Высокий резерв прочности при условиях полусухой смазки
- Сокращение выбросов

## Технические данные:

Параметр	Ед.измер.	Данные	Метод испытания
Цвет		жёлто-коричневый	визуально
Плотность при 20°C	kg/m <sup>3</sup>	879	EN ISO 12185
Вязкость при 40°C	mm <sup>2</sup> /s	98,1	DIN 51 562
Вязкость при 100°C	mm <sup>2</sup> /s	11,7	DIN 51 562
Индекс вязкости		104	DIN ISO 2909
Температура вспышки	°C	244	DIN ISO 2592
Температура потери текучести	°C	-30	DIN ISO 3016

Все указанные данные являются приблизительными и могут варьироваться