



Тел.: +996 555771513,  
email: info@ravenol.kg

## **RAVENOL Super Truck SAE 50**

Моторное масло RAVENOL Standard Truck SAE 50 изготовлено в Германии на основе высококачественного базового минерального масла и специально разработанного пакета присадок.

Моторное масло RAVENOL Standard Truck SAE 50 разрабатывалось специально для дизельных двигателей большегрузных автомобилей, карьерной и строительной техники.

Моторное масло RAVENOL Standard Truck SAE 50 предназначено для дизельных двигателей, работающих в стандартных условиях эксплуатации в очень жаркий период.

### **Классификация качества**

#### **Соответствие спецификациям:**

API CF-4, ACEA E2/B4

#### **Испытано в агрегатах:**

MB 228.0

### **Применение RAVENOL® Super Truck SAE 50 обеспечивает:**

- Высокую устойчивость к окислению
- Прекрасные вязкостно-температурные свойства
- Отличные моющие и диспергирующие свойства
- Высокую безопасность
- Хороший холодный запуск
- Отличную защиту от износа
- Максимальную совместимость с катализаторами
- Сокращение выбросов

## Технические данные:

<b>Параметр</b>	<b>Ед.измер.</b>	<b>Данные</b>	<b>Метод испытания</b>
Цвет		желто-коричневый	визуально
Плотность при 20°C	kg/m <sup>3</sup>	890	EN ISO 12185
Вязкость при 40°C	mm <sup>2</sup> /s	187,9	DIN 51 562
Вязкость при 100°C	mm <sup>2</sup> /s	17,6	DIN 51 562
Индекс вязкости		101	DIN ISO 2909
Температура вспышки	°C	250	DIN ISO 2592
Температура потери текучести	°C	-18	DIN ISO 3016

Все указанные данные являются приблизительными и могут варьироваться