



Тел.: +996 555771513,
email: info@ravenol.kg

RAVENOL Standard Truck SAE 40

Моторное масло RAVENOL Standard Truck SAE 40 изготовлено в Германии на основе высококачественного базового минерального масла и специально разработанного пакета присадок.

Моторное масло RAVENOL Standard Truck SAE 40 разрабатывалось специально для дизельных двигателей большегрузных автомобилей, карьерной и строительной техники.

Моторное масло RAVENOL Standard Truck SAE 40 предназначено для дизельных двигателей, работающих в стандартных условиях эксплуатации в летний период.

Классификация качества

Соответствие спецификациям:

API CD, ACEA E2/B4

Соответствие требованиям:

MTU Typ 1(DDC BR 2000 и. 4000)

Испытано в агрегатах:

MB 228.0, MAN 270, Voith Retarder A, Voith DIWA ZF TE-ML
02C/03B/04B/06A/07D

Применение RAVENOL® Standard Truck SAE 40 обеспечивает:

- Хорошую устойчивость к сдвигу
- Высокую устойчивость к окислению
- Прекрасные вязкостно-температурные свойства
- Отличные моющие и диспергирующие свойства

- Высокий резерв прочности при условиях полусухой смазки
- Хороший холодный запуск
- Предотвращение образования черного шлама
- Чистоту катализаторов

Технические данные:

Параметр	Ед.измер.	Данные	Метод испытания
Цвет		желто-коричневый	визуально
Плотность при 20°C	kg/m ³	892	EN ISO 12185
Вязкость при 40°C	mm ² /s	144,4	DIN 51 562
Вязкость при 100°C	mm ² /s	13,9	DIN 51 562
Индекс вязкости		92	DIN ISO 2909
Температура вспышки	°C	276	DIN ISO 2592
Температура потери текучести	°C	-18	DIN ISO 3016
Общее щелочное число	mg KOH/g	6,6	DIN ISO 3771

Все указанные данные являются приблизительными и могут варьироваться