Тел.: +996 555771513,
email: info@ravenol.kg

RAVENOL Low Emission Truck SAE 10W-30

RAVENOL Low Emission Truck SAE 10W-30 – универсальное, всесезонное полусинтетическое моторное масло класса SHPD (Super High Performance Diesel), соответствующее требованиям к системам рециркуляции отработанных газов Euro V и Euro VI, для тяжелонагруженных дизельных двигателей грузовых автомобилей.
Применяется для современных двигателей, оснащенных системами отработанных газов с повышенными требованиями к эмиссии выхлопных газов.
Способствует снижению износа, трения, расхода топлива и обеспечивает удлиненный интервал замены в турбодизельных двигателях.
Обеспечивает производительность, надежность и чистоту двигателя.
RAVENOL Low Emission Truck SAE 10W-30 рекомендуется к применению, как универсальное, всесезонное моторное масло для двигателей Euro V и Euro VI с системами отработанных газов, где требуется использование масла для дизельных двигателей класса вязкости SAE 10W-30.
RAVENOL Low Emission Truck SAE 10W-30 обеспечивает удлиненный интервал замены в соответствии с требованиями производителя двигателя.

Классификация качества

Соответствие спецификациям:

API CI-4, CJ-4, CK-4, ACEA E6, E7, E9

Испытано в агрегатах:

JASO DH-2, MB 228.51, MAN M3677, Volvo VDS-4 (STD 417-0001), Renault Trucks RLD-3, MTU Type 3.1, Deutz DQC IV-10 LA, Cummins CES 20081, Mack EO-O PP (Premium Plus), Detroit Diesel DDC 93K218, Caterpillar ECF-3

Применение RAVENOL® Low Emission Truck SAE 10W-30 обеспечивает:

- Работу при экстремально высоком давлении
- Высокую устойчивость к окислению
- Исключительно хорошую устойчивость к старению
- Прекрасные вязкостно-температурные свойства
- Увеличенный интервал замены масла
- Бесперебойную работу при сверхтяжелых нагрузках

Технические данные:

Параметр	Ед.измер.	Данные	Метод испытания
Цвет		коричневый	визуально
Плотность при 20°C	kg/m³	860	EN ISO 12185
Вязкость при -25°C	mPa.s	5863	DIN 51 377
Вязкость при 40°C	mm²/s	77,6	DIN 51 562
Вязкость при 100°C	mm²/s	12,3	DIN 51 562
Индекс вязкости		155	DIN ISO 2909
Температура вспышки	°C	246	DIN ISO 2592
Температура потери текучести	°C	-36	DIN ISO 3016
Общее щелочное число	mg KOH/g	8,2	DIN ISO 3771

Все указанные данные являются приблизительными и могут варьироваться