Тел.: +996 555771513,
email: info@ravenol.kg

RAVENOL Hydro-Fluid

RAVENOL Hydro Fluid представляет собой специальное масло, отвечающее запросам всех известных производителей тракторов. Высококачественные базовые масла и специальные присадки обеспечивают бесперебойную работу всех агрегатов во все времена года.

Применение:

RAVENOL Hydro Fluid имеет широкий спектр применения в трансмиссиях и гидравлических системах современных тракторов.
RAVENOL Hydro Fluid подходит для мокрых тормозов и сцеплений.
RAVENOL Hydro Fluid также может быть использован в качестве компрессорного масла.

Классификация качества

Соответствие спецификациям:

SAE 80W, API GL-4, MIL-L-2105, Allison C4, Caterpillar TO-2, ZF TE-ML 06B, ZF TE-ML 07B, HLP ISO VG 68, Vickers-Pumpentest, Ford-Pumpentest, Dension HF-2, John Deer, J 20C/D, Ford NH 024C,324B,540B, Ferguson M1127,M1139,M1144, Case International J/ Case MS 1118/1209/1206, Fiat AF 87, International Harvester B6, Holman Compair Kompressor, Atlas Copco Kompressor

Применение RAVENOL® Hydro-Fluid обеспечивает:

- Прекрасные вязкостно-температурные свойства
- Стабильную масляную пленку даже при высоких нагрузках
- Отличные моющие и диспергирующие свойства
- Отличную защиту от износа

Технические данные:

Параметр	Ед.измер.	Данные	Метод испытания
Цвет		желто-коричневый	визуально
Плотность при 20°C	kg/m³	881	EN ISO 12185
Вязкость при 40°C	mm²/s	76,6	DIN 51 562
Вязкость при 100°C	mm²/s	10,5	DIN 51 562
Индекс вязкости		122	DIN ISO 2909
Температура вспышки	°C	220	DIN ISO 2592
Температура потери текучести	°C	-35	DIN ISO 3016
Общее щелочное число	mg KOH/g	10,9	DIN ISO 3771
Сульфатная зольность	%wt.	1,45	DIN 51 575

Все указанные данные являются приблизительными и могут варьироваться