

# RAVENOL Hydrauliköl HLP-D 68

Մածուցիկություն: 68

Mineral



60 L

Հողված:

**1323306-060**

Հողված:

1323306-060-01-999

**RAVENOL Hydrauliköl HLP-D 68** is detergent hydraulic oil with good net and cleaning effect.

**RAVENOL Hydrauliköl HLP-D 68** is designed with selected base oils with additives to prevent corrosion, wear and friction.

**RAVENOL Hydrauliköl HLP-D 68** also contains detergent and dispersing agents, which always provide for a clean hydraulic system. These additives dissolve contaminants, hold them in suspension and enabling the cleaning of contaminated hydraulic systems. The functional elements of a hydraulic system thereby remain free of deposits and bonds. This will emulsified penetrating water and ensure trouble-free operation of the hydraulic system.

## Application Note

**RAVENOL Hydrauliköl HLP-D 68** is for use in agriculture hydraulic systems, construction machinery, cement factories, foundries, and electro-plate clutches. It can also be used as functional test oil, inlet oil for aggregates and machinery, textile machinery and machine tools.

## Characteristics

- High aging resistance and high corrosion protection
- Good air release
- Excellent wear protection and proper conduct foam
- Very good viscosity-temperature behaviour
- neutral behaviour towards sealing materials
- Extremely good detergent and dispersant characteristics

- Excellent corrosion protection even at the ingress of wetness

## Բնութագրերը

Անուն	Իմաստը	Առաջին
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	Daimler DBL 6721, MAN N 698, Parker Denison HF-0	
Համապատասխանում է արտադրողի բնութագրերին	DIN 51524-2	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	869 q/սմ <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Գույն	tan	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	9.4 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	69.2 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	113	DIN ISO 2909
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-36 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	234 °C	DIN EN ISO 2592