

RAVENOL Super Fuel Economy SFE 5W-20 мотор майы

USVO®
Ultra Strong Viscosity Oil

CleanSynto®

илешкектүүлүк: 5W-20

Толугу менен синтетикалык



1 L

Продукт коду:
1111110-001
Продукт коду:
1111110-001-01-999
Штрихкод:
4014835722514



60 L

Продукт коду:
1111110-060



1 000 L

Продукт коду:
1111110-700



208 L, басылган баррель

Продукт коду:
1111110-D28
Продукт коду:
1111110-D28-01-888
Штрихкод:
4014835722507



208 L

Продукт коду:
1111110-208



60 L, басылган баррель

Продукт коду:
1111110-D60
Продукт коду:
1111110-D60-01-888
Штрихкод:
4014835722538



20 L, ecobox

Продукт коду:
1111110-B20
Продукт коду:
1111110-B20-01-888
Штрихкод:
4014835772823



20 L

Продукт коду:
1111110-020
Продукт коду:
1111110-020-01-999
Штрихкод:
4014835722521



10 L

Продукт коду:
1111110-010
Продукт коду:
1111110-010-01-999
Штрихкод:
4014835722545



5 L

Продукт коду:
1111110-005
Продукт коду:
1111110-005-01-999
Штрихкод:
4014835722552



4 L

Продукт коду:
1111110-004
Продукт коду:
1111110-004-01-999
Штрихкод:
4014835722590

RAVENOL Super Fuel Economy SFE 5W-20 – толук синтетикалык, агымдуулугу жогору мотор майы, CleanSynto® технологиясы менен өндүрүлгөн, турбонаддуу бар же жок жана түз инжекциялуу бензин жана дизель кыймылдаткычтары үчүн жеңил унааларга арналган.

Үйкөлүүнү, эскирүүнү минималдап, күйүүчү майды үнөмдөөгө шарт түзөт, «муздак» жүргүзүүдө мыкты касиеттерге ээ. Майды алмаштыруу интервалдары автоөндүрүүчүлөрдүн талаптарына ылайык узартылган.

Жогорку сапаттагы негизги майдын аркасында илешкектүүлүк индекси туруктуу жогору. «Муздак» жүргүзүүдө жакшы майлоочу касиеттерди камсыздайт.

Күйүүчү май үнөмдөө аркылуу зыяндуу заттардын чыгышын азайтат.

RAVENOL Super Fuel Economy SFE 5W-20 – заманбап бензин жана дизель кыймылдаткычтар үчүн универсалдуу, жогорку сапаттагы, күйүүчү май үнөмдөөчү мотор майы.

Майдын курамы күйүүчү майдын убакытынан мурда күйүп кетүү ыктымалдыгын LSPI (LowSpeedPre-Ignition) минималдаштырат. Turbo-GDI түз инжекциялуу турбина бензин кыймылдаткычтары үчүн сунушталат.

Super Fuel Economy SFE 5W-20 колдонуу төмөнкүлөрдү камсыздайт:

- Жогорку ылдамдыкта да эскирүүдөн мыкты коргоо, кыймылдаткычтын узак мөөнөттүүлүгүн камсыз кылуу
- Двигателдин үзгүлтүксүз иши үчүн мыкты жуугуч жана диспергирлөөчү касиеттер
- Толук синтетикалык негизги майларды колдонууда эң мыкты көрсөткүчтөр
- Муздак жүргүзүүдө мыкты көрсөткүчтөр, төмөн температурада да
- Өтө төмөн температурада кыймылдаткычты тез майлоо
- Буулануу ылдамдыгынын төмөн болушунан майдын аз сарпталышы
- Эң оор шарттарда да шлам, нагар жана коррозиядан коргоо

- Камерада, поршень шакектеринде жана клапандарда нагар жоктугу
- Майды алмаштыруу бүткөнчө илешкектүүлүктүн туруктуулугу, жогорку илешкектүүлүк индекси менен
- Уплотнодуучу материалдарга нейтралдуулук
- Майды алмаштыруу интервалдарын көбөйтүү жана жаратылыш ресурстарын коргоо
- Ар кандай температурада гидротолкочтордун кемчиликсиз иштеши

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
API	SN Plus, SP (RC)	
ACEA	A5, B5	
ILSAC	GF-6A	
Өндүрүүчү тарабынан бекитилген	Ford WSS-M2C 948-B, Jaguar/Land Rover STJLR.03.5004	
Талаптарга жооп берет	Chrysler MS-6395, Fiat 9.55535-CR1, Ford WSS-M2C 925-A, Ford WSS-M2C 925-B, Ford WSS-M2C 930-A, Ford WSS-M2C 930-B, Honda/Acura HTO-06	
Туура келет	Mazda, Nissan, Suzuki, Toyota	
Тыгыздык 20°Сде	842 g/cm ³	EN ISO 12185
Түсү	Сары-күрөң	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	8.5 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	47.2 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	160	DIN ISO 2909
Жогорку температурадагы илешкектүүлүк (HTHS) 150°Сде	2.9 mPa*s	ASTM D5481
Төмөн температурадагы илешкектүүлүк (CCS) -30°Сде	3640 mPa*s	ASTM D5293
Төмөн температурадагы айланма илешкектүүлүк (MRV) -35°Сде	9.700 mPa*s	ASTM D4684
Муздоо температурасы	-63 °C	DIN ISO 3016
NOACK боюнча учуучулук	8.3 %	ASTM D5800
Жануу температурасы	238 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочтук саны	8 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфаттуу күлдүүлүк	0.8 %wt.	DIN 51575
Сунуштар	Chrysler MS-6395, Fiat 9.55535-CR1, Ford WSS-M2C925-A, Ford WSS-M2C925-B, Ford WSS-M2C930-A, Ford WSS-M2C930-B, Honda/Acura HTO-06, Mazda, Nissan, Suzuki, Toyota	

ОЕМ аналогдору

Alpine

0101411, 101411, 0101412, 101412, 0101413, 101413, 0101415, 101415, 0101414, 101414

Chrysler

05166240PB, 05166247PC, 68523008AA, 68258687AA, 68258686CA, 68523007AA, 68258686AA, 68146832PA, 68146832CA

Ford

15D632, 151A94, 9000957, 15C4ED, 15D633, 151A95, 15D638, 151A96

General Motors

9986202, 88865183, 88865184

Honda

087989023, 087989023A, 087989142, 087989038

Hyundai Motor

0510000121, 0510000151, 0510000421, 0510000321, 510000421, 0510000451, 0510000C21

Land Rover

STC505272

Mazda

0000775W20QT, K004W0511J, K004WO511J, K020W0511J

Mitsubishi

7806610, MZ102671, MZ102672

Motorcraft

XO5W20QSP, XO5W20BFS, XO5W20BSP, XO5W20QSP1, XO5W20TSP, XO5W20DSP2, XO5W20Q1SP1, XO5W20Q1SP2, XO5W20QSPHW, XO5W20QSPW, XO5W205QSP, XO5W205QSPW, XO5W206GSP, XO5W20TBSP

Toyota

002791QT2001, 002791QT20, 0888010606, 0888008006, 0888010605, 0888008005, 0888008003, 0888010600, 0888008000, 0888010603

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
1 L	1111110-001-01-100	4014835624610 2200000023599
	1111110-001-01-998	
	1111110-001-06-999	
60 L, басылган баррель	1111110-060-01-999	4014835803657 4014835803633 4014835804999
20 L	1111110-020-01-999	
60 L, басылган баррель	1111110-060-01-887	
20 L	1111110-020-01-887	
10 L	1111110-010-01-999	4014835624658 2200000024992 2200000026774
	1	
5 L	1111110-005-01-100	
	1111110-005-01-101	
	1111110-005-01-998	
	1111110-005-01-A1R	
4 L	1111110-004-01-998	

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
208 L	1111110-208-01-999	