

Мотор майы RAVENOL VDL 5W-40

CleanSynto®

илешектүүлүк: 5W-40

Толугу менен синтетикалык



1 L

Продукт коду:

1111132-001

Продукт коду:

1111132-001-01-999

Штрихкод:

4014835723719



60 L

Продукт коду:

1111132-060

Продукт коду:

1111132-060-01-999

Штрихкод:

4014835723764



208 L, басылган баррель

Продукт коду:

1111132-D28

Продукт коду:

1111132-D28-01-888

Штрихкод:

4014835723702



208 L

Продукт коду:

1111132-208

Продукт коду:

1111132-208-01-999

Штрихкод:

4014835723788



60 L, басылган баррель

Продукт коду:

1111132-D60

Продукт коду:

1111132-D60-01-888

Штрихкод:

4014835723733



20 L, esobox

Продукт коду:

1111132-B20

Продукт коду:

1111132-B20-01-888

Штрихкод:

4014835774124



20 L

Продукт коду:
1111132-020
Продукт коду:
1111132-020-01-999
Штрихкод:
4014835723726



10 L

Продукт коду:
1111132-010
Продукт коду:
1111132-010-01-999
Штрихкод:
4014835723740



5 L

Продукт коду:
1111132-005
Продукт коду:
1111132-005-01-999
Штрихкод:
4014835723757



4 L

Продукт коду:
1111132-004
Продукт коду:
1111132-004-01-999
Штрихкод:
4014835723795



1 000 L

Продукт коду:
1111132-700

RAVENOL VDL 5W-40 – толугу менен синтетикалык, жеңил агымдуу мотор майы, жеңил дизель кыймылдаткычтары үчүн, турбонаддуву жана түздөн-түз бүркүүчү системасы бар жана ансыз, CleanSynto® технологиясы менен өндүрүлгөн. Алмаштыруу интервалдары автоөндүрүүчүлөрдүн талаптарына ылайык узартылган.

Жеңил автоунаалардын турбонаддуву жана түздөн-түз бүркүүчү системасы бар жана ансыз дизель кыймылдаткычтары үчүн ылайыктуу. «СТОП-СТАРТ» режиминде да, жогорку ылдамдыктагы айдоодо да кыймылдаткыч тетиктеринин тазалыгын кепилдик берет.

RAVENOL VDL 5W-40 колдонуу төмөнкүлөрдү камсыз кылат:

- Эскирүүдөн мыкты коргоону
- Күйүүчү майды үнөмдөөнү жана отун сарптоону азайтууну
- Мыкты жуугуч жана диспергирлөөчү касиеттерди
- Кара шламдын пайда болушун алдын алууну
- Окислөөгө жогорку туруктуулугунун аркасында узак кызмат мөөнөтүн
- Муздак стартта мыкты сапатты
- Абдан жакшы илешкектүүлүк-температуралык касиеттерди
- Төмөн буулануу деңгээлин
- Катализаторлордун тазалыгын

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
API	CF	
ACEA	B3, B4	
Талаптарга жооп берет	BMW Longlife-98, Fiat 9.55535-M2, GM GM-LL-B-025, MB 229.3, VW 505.00	
Туура келет	Mitsubishi, Nissan, Toyota Common Rail	
Тыгыздык 20°Сде	844 g/cm ³	EN ISO 12185
Түсү	Сары-күрөң	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	14.4 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	87.7 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	170	DIN ISO 2909
Жогорку температурадагы илешкектүүлүк (HTHS) 150°Сде	3.8 mPa*s	ASTM D5481
Төмөн температурадагы илешкектүүлүк (CCS) -30°Сде	4220 mPa*s	ASTM D5293
Төмөн температурадагы айланма илешкектүүлүк (MRV) -35°Сде	18.600 mPa*s	ASTM D4684
Муздоо температурасы	-51 °C	DIN ISO 3016
NOACK боюнча учуучулук	6.9 %	ASTM D5800
Жануу температурасы	240 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочтук саны	10 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфаттуу күлдүүлүк	1.39 %wt.	DIN 51575
Сунуштар	BMW Longlife-98, Fiat 9.55535-M2, MB 229.3, Mitsubishi, Nissan, Opel/GM-LL-B-025, Toyota Common Rail, VW 505 00	

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
1 L	1111132-001-01-100	4014835370104
	1111132-001-06-999	2200000041074
60 L		4014835630369
	1111132-060-01-100	4014835800038
	1111132-060-01-809	2200000020871
		2200000021526

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
208 L	1111132-208-01-100	4014835630383
	1111132-208-01-809	4014835803480
		2200000037275
60 L, басылган баррель	1111132-060-01-809	4014835800038
60 L, басылган баррель	1111132-060-01-999	
20 L	1111132-020-01-100	4014835630321
		2200000018809
		2200000022745
10 L	1111132-010-01-100	4014835630314
		2200000027115
5 L	1111132-005-01-100 1111132-005-01-101	4014835370111
		2200000031242
		2200000040138
		2200000022370
		2200000036353