

Мотор майы RAVENOL SSH 0W-30

CleanSynto®

илешкектүүлүк: 0W-30

Синтетикалык



1 L

Продукт коду:
1111138-001
Продукт коду:
1111138-001-01-999
Штрихкод:
4014835795310



4 L

Продукт коду:
1111138-004
Продукт коду:
1111138-004-01-999
Штрихкод:
4014835795396



5 L

Продукт коду:
1111138-005
Продукт коду:
1111138-005-01-999
Штрихкод:
4014835795358



10 L

Продукт коду:
1111138-010
Продукт коду:
1111138-010-01-999
Штрихкод:
4014835795341



20 L

Продукт коду:
1111138-020
Продукт коду:
1111138-020-01-999
Штрихкод:
4014835795327



20 L, ecobox

Продукт коду:
1111138-B20
Продукт коду:
1111138-B20-01-888
Штрихкод:
4014835868250



60 L, басылган баррель

Продукт коду:
1111138-D60
Продукт коду:
1111138-D60-01-888
Штрихкод:
4014835795334



208 L, басылган баррель

Продукт коду:
1111138-D28
Продукт коду:
1111138-D28-01-888
Штрихкод:
4014835795303



1 000 L

Продукт коду:

1111138-700

RAVENOL SSH 0W-30 – синтетикалык, жеңил агымдуу мотор майы, бензин жана дизель кыймылдаткычтары үчүн, турбонаддуву жана түздөн-түз бүркүүчү системасы бар жана ансыз, CleanSynto® технологиясы менен өндүрүлгөн. Сүрүлүүнү, эскирүүнү минималдаштырат, күйүүчү майдын сарпталышын азайтат, муздак стартта мыкты сапатты камсыздайт. Алмаштыруу интервалдары автоөндүрүүчүлөрдүн талаптарына ылайык узартылган.

Май «СТОП-СТАРТ» режиминде да, шаар четиндеги жогорку ылдамдыкта айдоодо да кыймылдаткычтын тетиктеринин тазалыгын камсыздайт.

Бардык заманбап бензин жана дизель кыймылдаткычтары үчүн, жеңил автоунаалар, универсалдар жана аз тоннаждуу коммерциялык транспорт үчүн универсалдуу бардык мезгилге ылайыктуу мотор майы.

RAVENOL SSH 0W-30 колдонуу төмөнкүлөрдү камсыз кылат:

- Эскирүүдөн жогорку коргоо
- Күйүүчү майды үнөмдөө жана жакшы агымдуулук
- Мыкты детергенттик жана диспергирлөөчү касиеттер
- Шлам жана нагар пайда болушун алдын алуу
- Окислөөгө жогорку туруктуулугу менен узак кызмат мөөнөтү
- Муздак стартта мыкты сапат
- Жакшы илешкектүүлүк-температуралык касиеттер
- Төмөн буулануу деңгээли
- Катализаторлордун тазалыгы

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
API	SM	
ACEA	A3, B4	
Өндүрүүчү тарабынан бекитилген	MB-Approval 229.5, Renault RN 0710, Volvo VCC 95200356 - Service Fill	
Талаптарга жооп берет	BMW Longlife-98, Renault RN 0700, VW 502.00, VW 505.00	
Тыгыздык 20°Сде	842 g/cm³	EN ISO 12185
Түсү	Сары-күрөң	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	12.1 mm²/s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	67.2 mm²/s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	178	DIN ISO 2909
Жогорку температурадагы илешкектүүлүк (HTHS) 150°Сде	3.53 mPa*s	ASTM D5481
Төмөн температурадагы илешкектүүлүк (CCS) -35°Сде	5940 mPa*s	ASTM D5293
Төмөн температурадагы айланма илешкектүүлүк (MRV) -40°Сде	24.300 mPa*s	ASTM D4684
Муздоо температурасы	-49 °C	DIN ISO 3016
NOACK боюнча учуучулук	9 %	ASTM D5800
Жануу температурасы	232 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочтук саны	10 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфаттуу күлдүүлүк	1.35 %wt.	DIN 51575
Сунуштар	BMW Longlife-98, Renault RN0700, VW 502 00, VW 505 00	

OEM аналогдору

Honda

08232P99B1CB1, 08250P99B1BA1, 08232P99B1LHE, 08232P99B2LHE, 08232P99B4LHE, 08232P99B5LHE, 08250P99B6BA1, 08232P99B6CB1, 08232P99B6LHE

Hyundai XTeer

1011122, 1041122, 1201122

Mitsubishi

MZ320150, MZ320151

Toyota

0888082644, 0888082644GO, 0888082645

Volkswagen Group

G055167M2, GR55167M2, GV55167M2, GVWR55167M2, GS55167R7, G055167M4, GR55167M4, GR55167M6, G055167M6, GR55167M9, G055167M9

Volvo

1161711, 1161719, 1161726

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
4 L	1111138-004-01-A01	
5 L	1111138-005-01-999	