

Мотор майы RAVENOL SSV Fuel Economy 0W-30

USVO®
Ultra Strong Viscosity Oil

CleanSynto®

илешкектүүлүк: 0W-30

Толугу менен синтетикалык



1 L

Продукт коду:
1111145-001
Продукт коду:
1111145-001-01-999
Штрихкод:
4014835842458



4 L

Продукт коду:
1111145-004
Продукт коду:
1111145-004-01-999
Штрихкод:
4014835842489



5 L

Продукт коду:
1111145-005
Продукт коду:
1111145-005-01-999
Штрихкод:
4014835867536



10 L

Продукт коду:
1111145-010
Продукт коду:
1111145-010-01-999
Штрихкод:
4014835860391



20 L

Продукт коду:
1111145-020
Продукт коду:
1111145-020-01-999
Штрихкод:
4014835842519



20 L, ecobox

Продукт коду:
1111145-B20
Продукт коду:
1111145-B20-01-888
Штрихкод:
4014835842533



60 L

Продукт коду:

1111145-060

Продукт коду:

1111145-060-01-999



60 L, басылган баррель

Продукт коду:

1111145-D60

Продукт коду:

1111145-D60-01-888

Штрихкод:

4014835842557



208 L

Продукт коду:

1111145-208

Продукт коду:

1111145-208-01-999

Штрихкод:

4014835842571



208 L, басылган баррель

Продукт коду:

1111145-D28

Продукт коду:

1111145-D28-01-888

RAVENOL SSV 0W-30 – толугу менен синтетикалык, жеңил агымдуу, ПАО негизиндеги май, бензин жана дизель кыймылдаткычтары үчүн, турбонаддуу менен жана ансыз жеңил автоунаалар үчүн, CleanSynto® жана USVO® технологиялары менен өндүрүлгөн. Сүрүлүүнү, эскирүүнү минималдаштырат, күйүүчү майдын сарпталышын азайтат, муздак стартта мыкты сапатты камсыздайт. Алмаштыруу интервалдары автоөндүрүүчүлөрдүн талаптарына ылайык узартылган.

Атайын тандалган базалык май жана ПАО негизинде жогорку илешкектүүлүк индекси менен айырмаланат. Муздак стартта мыкты сапаттары кыймылдаткыч жылый элек учурда да оптималдуу майлоону камсыздайт. Күйүүчү майды үнөмдөө менен RAVENOL SSV FUEL ECONOMY SAE 0W-30 зыяндуу заттардын атмосферага бөлүнүп чыгуусун азайтат.

RAVENOL SSV 0W-30 колдонуу төмөнкүлөрдү камсыз кылат:

- Толук жана жарым жүктөмдө күйүүчү майды үнөмдөө
- Жогорку ылдамдыкта да кыймылдаткычтын узак иштөө мөөнөтүн жана эскирүүдөн мыкты коргоону, жогорку илешкектүүлүк индекси
- -30 °C төмөн температурада да муздак стартта мыкты көрсөткүчтөрдү
- Жогорку иштөө температурасында бекем майлоочу катмарды
- Төмөн буулануу, майдын аз сарпталышы
- Камераларда, поршень шакектеринде жана клапандарда калдыктардын жок болушун
- Уплоттоочу материалдарга карата нейтралдуулукту
- Май алмаштыруу интервалдарынын көбөйүшүн, айлана-чөйрөгө этият мамиле

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
API	SP	
ACEA	A5, B5	
Өндүрүүчү тарабынан бекитилген	MB-Approval 229.6, Volvo VCC 95200377	
Тыгыздык 20°Сде	838 g/cm ³	EN ISO 12185
Түсү	Күрөң	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	10.3 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	58 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	167	DIN ISO 2909
Жогорку температурадагы илешкектүүлүк (HTHS) 150°Сде	2.97 mPa*s	ASTM D5481
Төмөн температурадагы илешкектүүлүк (CCS) -35°Сде	5540 mPa*s	ASTM D5293
Төмөн температурадагы айланма илешкектүүлүк (MRV) -40°Сде	16.300 mPa*s	ASTM D4684
Муздоо температурасы	-57 °C	DIN ISO 3016
NOACK боюнча учуучулук	8.1 %	ASTM D5800
Жануу температурасы	234 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочтук саны	12.5 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфаттуу күлдүүлүк	1.2 %wt.	DIN 51575

OEM аналогдору

Alpine

101641, 0101641, 0101642, 0101644, 101644, 101642, 0101645, 101645, 0101643, 101643

BMW

83212449994, 83212431037, 83212431038, 83212431039, 83212462939, 83212462942

General Motors

1942019, 1942020, 93160349, 93160353, 1942029, 93160348, 93160350

Land Rover

LR007129

Nissan

KLAN100304, KLAPN00304, KLAN100302, KLAPN00302

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
4 L	1111145-004-01-A01	
5 L	1111145-005-01-A1R	
8 L	1111145-008-01-BFD	
20 L	1111145-020-01-888	
60 L	1111145-060-01-888	
	1111145-060-01-999	
208 L	1111145-208-01-888	