

Мотор майы RAVENOL VSH 0W-20

CleanSynto®

илешкектүүлүк: 0W-20

Синтетикалык



1 L

Продукт коду:
1111154-001
Продукт коду:
1111154-001-01-999
Штрихкод:
4014835873490



4 L

Продукт коду:
1111154-004
Продукт коду:
1111154-004-01-999
Штрихкод:
4014835873520



5 L

Продукт коду:
1111154-005
Продукт коду:
1111154-005-01-999
Штрихкод:
4014835873568



10 L

Продукт коду:
1111154-010
Продукт коду:
1111154-010-01-999
Штрихкод:
4014835873599



20 L

Продукт коду:
1111154-020
Продукт коду:
1111154-020-01-999
Штрихкод:
4014835873612



20 L, ecobox

Продукт коду:
1111154-B20
Продукт коду:
1111154-B20-01-888
Штрихкод:
4014835873674



60 L

Продукт коду:
1111154-060
Продукт коду:
1111154-060-01-999
Штрихкод:
4014835873636



208 L

Продукт коду:
1111154-208
Продукт коду:
1111154-208-01-999
Штрихкод:
4014835873650

RAVENOL VSH 0W-20 – синтетикалык мотор майы, углеводород (гидрокрекинг) жана полиальфаолефиндер негизинде, текшерилген CleanSynto® технологиясы менен, автоунаа кыймылдаткычтары (бензин жана дизель) үчүн, турбонаддуву жана түздөн-түз бүркүүчү системасы бар жана ансыз. Сүрүлүүнү, эскирүүнү жана майдын сарпталышын минималдаштырат, ошондой эле муздак стартта мыкты касиеттерге ээ.

Жогорку илешкектүүлүк индекси (VI – Viscosity Index) атайын базалык майлардын курамынан улам камсыздалат.

Курамында идентификация үчүн химиялык маркерлер бар жана жашыл түстө чыгарылат. Муздак старттагы мыкты сапаттар кыймылдаткычты ишке киргизүү фазасында оптималдуу майлоонун ишенимдүүлүгүн камсыздайт.

VSH 0W-20 колдонуу төмөнкүлөрдү камсыз кылат:

- Уплоттоочу материалдарга карата нейтралдуулук
- Төмөн буулануу, майдын аз сарпталышы
- Базалык майлардын жана кошулмалардын эффекти аркылуу күйүүчү майды жогорку деңгээлде үнөмдөө (FE)
- Кыймылдаткычтын ыкчам майланышын

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
API	SP	
ACEA	C5, C6	
Өндүрүүчү тарабынан бекитилген	Porsche C20, VW 508.00, VW 509.00	
Талаптарга жооп берет	Ford WSS-M2C 956-A1	
Тыгыздык 20°Сде	841 g/cm ³	DIN 51757
Түсү	Жашыл	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	8.6 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	44.9 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	172	DIN ISO 2909
Жогорку температурадагы илешкектүүлүк (HTHS) 150°Сде	2.77 mPa*s	ASTM D5481
Төмөн температурадагы илешкектүүлүк (CCS) -35°Сде	5860 mPa*s	ASTM D5293
Төмөн температурадагы айланма илешкектүүлүк (MRV) -40°Сде	26000 mPa*s	ASTM D4684
Муздоо температурасы	-42 °C	DIN ISO 3016
NOACK боюнча учуучулук	9.5 %	ASTM D5800
Жануу температурасы	228 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочтук саны	8.2 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфаттуу күлдүүлүк	0.8 %wt.	DIN 51575
Сунуштар	Ford WSS-M2C956-A1	

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
4 L	1111154-004-01-999	
5 L	1111154-005-01-999	